

新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪

产品名称	新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪
公司名称	深圳市君达时代仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪 型号:新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪
公司地址	深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2601
联系电话	86-075583986402/83982365 13662260116

产品详情

新宇宙xc-2200一氧化碳检测仪xc-2200一氧化碳检测仪用1节7号电池就可以连续使用5000小时。

xc-2200一氧化碳检测仪带有让作者业易发觉的大音量、4个方向的警报灯、振动功能。搭载累计计算浓度显示功能?峰值储存功能?峰值保持功能。22mm的厚度,仅重约75g,小型、轻量。气体校正在手就可以操作(需要另售的元件,详情请咨询本公司。无报警时(气体浓度显示20ppm以下)、20时。

xc-2200一氧化碳检测仪工作原理

型号	xc-2200
检测对象气体	一氧化碳
检测原理	定电位电解式
采集方式	扩散式
测量范围 服务量程	0 ~ 300ppm (300 ~ 2000ppm)

xc-2200一氧化碳检测仪技术参数 报警设定浓度

1段目 :	50ppm
2段目 :	150ppm
累计计算浓度	3 : 1
	50ppm • h
应答时间	1
	30秒以内

显示方式	液晶数字（手动背景灯）	
报警方式	蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁，液晶显示、振动（自动归复式）	
附属功能	电池残留量显示、峰值保持功能、峰值储存功能、累计计算浓度显示功能、气体报警以外的报警功能（累计计算浓度3、传感器异常、电池残量、零点调整不良）、气体校正功能	
使用温湿度范围	-10 ~ 40 °C、30 ~ 90% rh 以下（但不结露）	
电源	7号碱性干电池1	

	本	
连续使用时间 2	约5000小时 无报警时（气体浓度显示20ppm以下）、20的时候	
外形外形尺寸	w65 × h64 × d22 mm (凸起部分除外)	
重量	约75g (包括电池)	
xc-2200型一氧化碳检测仪标配附件	7号碱性干电池1节、安全扣转结器1个 (附带安装螺丝钉)	
xc-2200型一氧化碳检测仪选购件	皮套、耐热皮外套、带夹扣绳带、气体点检夹具、气体校正套、安全帽夹套4、过滤片	

xc-2200一氧化碳检测仪备注

1 xc-2200一氧化碳检测仪90%应答、环境温度在 20 ± 2 状态。 2 xc-2200一氧化碳检测仪不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。 3 xc-2200一氧化碳检测仪累计计算浓度是气体暴露时间（hr）和气体浓度（ppm）的累计。本机器是以1分钟平均浓度的累

计计算值除以60得出的，当然，时间计算有±5%的误差。还有为了方便以“ppm”为单位。（如、co 30ppm连续5小时暴露的时候就是 $30\text{ppm} \times 300/60 = 150\text{ppm} \cdot \text{h}$ 。） 4
xc-2200一氧化碳检测仪根据安全帽的种类也有可能无法装配。

本产品的加工定制是否，品牌是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪，型号是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪，类型是便携式，测量范围是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪，测量对象是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪，测量精度是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪，电压是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪（v），分辨率是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪，尺寸是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪（mm），重量是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪（kg），电源是新宇宙XC-2200一氧化碳检测仪