APC的PDU可远程控制电源管理AP7585厂家直销特价优惠

产品名称	APC的PDU可远程控制电源管理AP7585厂家直销特价优惠
公司名称	深圳市事必成电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:APC 型号:AP7585
公司地址	深圳市福田区八卦一路鹏益花园1栋1612室
联系电话	13751111968 13528815676

产品详情

basic rack pdurack pdu, basic, 1u, 22kw, 400v, (6) c19

ap7526

更多图像

apc basic rack pdu , 输入: 400v 3ph , 输入端子类型: iec 309 32a 3p+n+pe , 输出线长度: 8 英尺 (2.44米) , 输出: 230v , 输出连接: iec 320 c19

包含: 安装指南

标准交付周期: 通常现货供应

通过电子邮件发送技术规范打印机友好

技术规范 产品总览 文档 选项 比较型号

输出

额定输出电压

230v

最大总负载电流

16a

输出连接

(6) iec 320 c19

过载保护

是

输入

额定输入电压

400v 3ph

输入频率

47 - 63 hz

输入端子类型

iec 309 32a 3p+n+pe

输出线长度

2.44米

电源线数目

1

可接受的输入电压

200-250 vac

每相最大线路电流

32a

最大输入电流

32a

物理指标

净重

4.84 kg

高

44.00 mm

宽

437.00 mm

深

254.00 mm

运输重量

6.98 kg

运输高度

241.00 mm

运输宽度

559.00 mm

运输长度

502.00 mm

颜色

黑色

环境

工作环境

-5 - 45 ° c

工作相对湿度

5 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-25 - 65 ° c

存储相对湿度

5 - 95%

存储高度

0-15000米

相符性

管理机构认证

ce,gost,vde

标准质保

2年内维修或更

本产品的加工定制是是，品牌是APC，型号是AP7585，额定电流是16（A），环境温度是-5-45（℃），壳体材质是CE,GOST,VDE，导电体材质是CE,GOST,VDE，产品认证是CE,GOST,VDE，额定电压是230（V）