

不锈钢气动浆料泵 /往复式油桶泵

产品名称	不锈钢气动浆料泵 /往复式油桶泵
公司名称	上海飞河泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞河 型号:FY1.2T-2 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号2幢264室(注册地址)
联系电话	021-56095987 13524006187

产品详情

型号	流量	扬程压力	通过颗粒	进出口径	供气压力	重量
FY1.2t-1	0.5-1.2	1.0mpa	1.2mm	65/32	2-10kg	16
FY1.2t-2	0.5-1.2	1.0mpa	1.2mm	57/32	2-10kg	16
FY3.2t-1	1.2-4	1.0mpa	3-6mm	72/38	2-10kg	23

产品描述:

气动浆料泵应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、油漆、涂料、喷漆、喷涂、油体输送、薄膜镀铝、彩钢瓦等行业。适用于高粘度(vis)12万cps/25的化工浆料输送,非常适用于黏稠性液体、腐蚀性液体、含有固体颗粒或气体气泡的液体输送,具有防爆防腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。

气动浆料泵(简称:浆料泵,又名:气动柱塞泵、气动打料泵、气动上料泵、气动提料泵、气动油桶泵、气动插桶泵、气动泵、气动活塞泵、气动浓浆泵、气动泥浆泵、气动往复泵、气动打胶泵、气动抽胶泵、气动胶水泵、气动抽液泵、气动防爆不锈钢泵、气动化工泵、皮革喷浆泵、皮革浆料泵、皮革打料泵、高黏度浆料泵、气动泵浦、气动涂料泵、气动黄油泵、气动油脂泵、气动注脂泵、气动稀油泵、聚氨酯打胶泵、气动食品泵、气动涂装用泵、气动注浆泵、气动注油泵、气动提油泵、气动油泵、气动抽油泵、气动加油泵、气动浓油泵、气动机油泵、气动干油泵)一、用途:气动浆料泵应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、油漆、涂料、喷漆、喷涂、油体输送、薄膜镀铝、彩钢瓦等行业。适用于高粘度(vis)12万cps/25的化工浆料输送,非常适用于黏稠性液体、腐蚀性液体、含有固体颗粒或气体气泡的液体输送,具有防爆防腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。二、结构和原理:本产品采用气压差的作用,使活塞上下运行,带动导料活塞开闭,起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制调节气动浆料泵送料流量。结合感应开关能使之自动化工作。三、使用方法:1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。3、进气阀呈关闭状态,然后将气源管连接进气阀接头,根据所需浆

料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行频率，即可工作。

是输送染料、溶剂、油漆、乳胶漆、二氯甲烷、涂料、防冻液、齿轮油、润滑油、脱模剂等理想的工具。我们的产品广泛应用于油田、石油化工、电力、环保、水处理、造纸、制药、涂料、食品、钢铁等行业。

型号	飞河fy1.2t-1	飞河fy1.2t-2	飞河fy3.2t-1	飞河fy3.2t-2
规格 (mm)	100*1450	100*1400	120*1600	150*1600
进出口外径 (mm)	60/32	55/32	72/38	88/38
流量 (m ³ /h)	1.2	1.2	3.2	5.0
扬程 (m)	0-100	0-100	0-100	0-100
最大允许通过颗粒 (mm)	1.2	1.2	3	3
最大供气压 (kg/cm ²)	10	10	10	10
供气压力mpa/min	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0
最大输送黏度 (cps/25)	50000	50000	50000	50000
出料接口 (in)	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2
供气接口 (in)	3/8	3/8	3/8	3/8
出料压力 (mpa)	0-1.0	0-1.0	0-1.0	0-1.0
气缸压力比	2 1	2 1	3 1	3 1
耗气量 (m ³ /min)	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0
体积 (cm)	152*19*18	147*19*18	166*21*18	172*21*18
净重 (kg)	16	15	23	30
毛重 (kg)	23	22	30.3	46

[结构&原理]

本产品采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制 and 调节气动浆料泵送料流量。结合气动液压控制系统能使之自动化工作。

[附件&服务]

产品名称：宝塔弹簧

产品名称：密封盖

产品名称：

产品名称：活塞

产品名称：密封底座

产品名称：

产品名称：活塞体密封

产品名称：活塞杆

产品名称：

产品名称：进料器

产品名称：进料密封

产品名称：

本产品的品牌是飞河，型号是FY1.2T-2，材质是不锈钢，驱动方式是气动，性能是防爆，用途是化工泵，原理是柱塞泵，叶轮数目是1，泵轴位置是边立式，叶轮结构是1，叶轮吸入方式是单吸式，产品别名是不锈钢气动浆料泵，流量是1.2，扬程是0-50