

订制非标Din41612欧式插座-三排3*10-330弯针直孔 30Pin 2.54mm

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 订制非标Din41612欧式插座- 三排3*10-330弯针直孔 30Pin 2.54mm |
| 公司名称 | 东莞市富上电子制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:Fooconn/富上电子 型号:Din41612-330弯针公座 |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇上角管理区上南路12号1栋3楼 |
| 联系电话 | 86-076981157677-818 |

产品详情

品名：din41612欧式插座；欧式插座；din41612连接器；

型号：din41612220/232/244/248/264/330/332/348/364/396

间距：2.54mm/5.08mm

形式：直孔/弯针 弯孔/直针 平行w13/w15/w18

用途：din41612系列，欧式插座连接器，欧式9001系列。产品广泛应用于通讯设备背板与子板的连接、工业控制设备背板与子板的连接、及电信、航空等领域。产品精密可靠、性能优良。

东莞富上电子din41612欧式插座系列产品有:

1、180度直插公座：...96针(396),64针(364/264),48针(348/248),32针(332/232),30针(330/230),20针(320/220)...两排/三排,间距有2.54mm和5.08mm,端子插板尺寸有2.5mm,4.5mm,13.8mm,15mm,17mm等...

2、90度弯插公座：...96针(396),64针(364/264),48针(348/248),32针(332/232),30针(330/230),20针(320/220)...两排/三排,间距有2.54mm和5.08mm,端子插板尺寸有2.5mm,4.5mm,13.8mm,15mm,17mm等...

3、180度直插母座: ...96针(396),64针(364/264),48针(348/248),32针(332/232),30针(330/230),20针(320/220)...两排/三排,间距有2.54mm和5.08mm,端子插板尺寸有2.5mm,4.5mm,13.8mm,15mm,17mm等...

4、180度直插母座: ...96针(396),64针(364/264),48针(348/248),32针(332/232),30针(330/230),20针(320/220)...两排/三排,间距有2.54mm和5.08mm,端子插板尺寸有2.5mm,4.5mm,13.8mm,15mm,17mm等...

材质

绝缘体: pbt&30%glass fiber, ul94v-0

接触件: male-brass female-phosphor bronze

针表面电镀层

接触区域: 镀金

焊接区域: 镀锡

电气性能

接触电阻: 30m max.at dc 100ma

绝缘电阻: 1000m min.at dc 500v

耐压: ac 1000v for 1 minute

额定电流: 2amp

机械和环境

温度范围

操作: -55 ~+105

贮藏: -40 ~+85

恒定湿热: 95%rh,40 for 96hrs

可焊性: after flux 230 ± 5 for 5 ± 0.5 seconds, 95%coverage

耐焊接热: 260 ± 5 for 5 ± 1 seconds

特性characteristic

规格: 10 to 96pins

触点间距：2.54mm

10 pin max.9n 20 pin max.18n 30 pin max.27n

16 pin max.15n 32 pin max.30n 48 pin max.45n

44 pin max.40n 64 pin max.60n 96 pin max.90n

常规性产品电镀层：

接触区域镀金 2 μ "，焊接区域镀锡 80 μ "，镍底

产品质量稳定可靠，单价有较大优势，深受客户青睐；

有意者请与我司洽询，更多产品请登录我司网站查询：<http://www.fooconn.com>；谢谢！

本产品的加工定制是否，品牌是Fooconn/富上电子，型号是Din41612-330弯针公座，应用范围是PCB，种类是板对板，接口类型是DIN(大/中/小)，支持卡数是多合一，读卡类型是MD，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PBT，芯数是30，针数是30，线长是0 (mm)