

插线板 德仕通电气 3米线新国标 7插孔 插座 大功率2500WDS-610

产品名称	插线板 德仕通电气 3米线新国标 7插孔 插座 大功率2500WDS-610
公司名称	武汉市硚口区众望百货经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德仕通 型号:DS-610
公司地址	42010409 武汉市硚口区汉正街东富商城F栋2-6-1
联系电话	86-02785672318 13925977699

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

品名：德仕通电气排插型号：ds-610-3m电源线规格:长3米包装：单个包装, 6个/盒, 36个/箱技术参数：额定电流：10a额定电压：250v~额定功率：2500w执行标准：gb2099.3-2008最大功率2500w

提示：您可以按回车键添加更多信息

4重防护甲强劲弹性:插拔5000次不松动双向阻燃: 内芯750度高温不燃烧优质选材:
全面提升安全性能安全防护盖: 防止意外触电德仕通电气之插座系列，具有以下8大产品特点：1、外壳采用高强度abs工程塑料，内芯耐750度高温不燃烧。2、五项外观设计，结构设计等设计专利，通过ce等多项认证。3、插座的电源线通过3c认证，德国vde认证。4、内部连接线采用无氧纯铜导线，承接2500瓦的电器不发热。5、连接插套材料采用国际优质磷铜，5000次插拔不松动。6、采用新国际独特插孔设计。7、开关通过cqc认证，触点导通面采用银镍合金。8、随产品配带插座安全防护盖，防止儿童意外接触带电部位。

产品实拍图

添加图片

本产品的加工定制是否，品牌是德仕通，型号是DS-610，额定电流是10（A），环境温度是750（ ），壳体材质是ABS工程塑料，导体材质是无氧纯铜导线，额定电压是250（V）