

吊顶式和嵌入式UL认证50W隧道灯，加油站灯，顶棚灯，高杆灯套件

产品名称	吊顶式和嵌入式UL认证50W隧道灯，加油站灯，顶棚灯，高杆灯套件
公司名称	深圳市优力拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力拓科技 型号:LT-CE270-50W
公司地址	中国 广东 深圳 光明新区楼村陈文礼工业区浦京楼404-405
联系电话	86 0755 23418066 13928435053

产品详情

产品介绍

产品实拍图

产品特写图(主要部件)

一,我司最新的led顶棚灯的优势：

- 1.嵌入式安装，悬挂安装，吊顶安装都可选择。
- 2.功率分为：50w，100w，120w，150w，200w可选
- 3.cree，bridgelux45，晶元led可选，光源特性：
大尺寸芯片，具有亮度高、光衰小，电流余量大，更加增加灯具寿命和提高利用效率。
- 4.发光角度90度，120度可选，透镜采用防水光学透镜，耐盐碱，透光率高.
- 5.防水：ip65。
- 6.设计独特的散热。采用优质铝合金，经特种喷涂处理，散热效果更好。
- 7.可以使用：led高杆灯，led防暴灯，led顶棚灯，led加油站，led隧道灯，led泛光灯，等。
- 8.高品质，具有竞争力的价格。
- 9.可以改变照明光束角。

二，应用场合：

- 1.隧道，展示厅，工厂，建筑，大厅；
- 2.餐厅，超市，体育馆，
- 3.购物中心，商业建筑，
- 4.足球场，冠层，加油站，收费站等。

三，灯具参数

项目名称	规格参数:lt-ce270-50w			单位
输入电压	ac 100-277v			v
产品功率	100			w
电源效率	89%			n/a
功率因素	>90%			pf
发光角度	102			度
色温	ww/3000-3100	nw/4000-4500	cw/6000-6500	k
光效	92	95	100	lm/w
光通量	9200	9500	10000	lm
5m高中心照度	170	175	182	lx
显色指数	>70			ra
认证	ce rohs			
工作温度	-25 ~ +40			

四、安装使用说明

安装注意事项

- 1、在天花板上钻孔，把膨胀螺丝装进钻好的孔中，用螺帽等将吊杆固定在墙上。
- 2、工作环境温度贮存。
- 3、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。
- 4、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
- 5、该灯具使用时不能违反任何防火法规。
- 6、安装请找专业电工，0.75-1mm²三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。
- 7、产品使用工作电压：ac100v ~ 277v 50/60hz。请勿超出工作电压范围，频率范围。
- 8、在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放请勿重压。

五、包装参数

- 1、包装尺寸：
- 2、每箱数量：2pcs/硬纸箱；
- 3、每箱净重：7.8kg；
- 4、每箱毛重：8.7kg；

六、维护说明

- 1、维护前请确定已经断电；
- 2、定期对灯的灯罩进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
- 3、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

七、质保、售后服务

本公司生产之产品整灯质保3年。质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零部件）或更换新产品等方法给予解决。超过质量保用期将适当收取材料、人工费用。

请给我发电子邮件或打电话给我，如果你有兴趣！

诚挚的问候

销售经理：陈光

手机cell: +86-13928435053

tel:+86-755-23418066

fax: +86-755-29892877

传真：+ 86-755-29892877

电子邮件：admin@canopyledlight.com

本产品的加工定制是是，品牌是力拓科技，型号是LT-CE270-50W，防护等级是IP65，光源类型是led灯，光源功率是3（W），电压是AC100-277（V），主要适用范围是隧道灯，加油站灯，顶棚灯，高杆灯套件，安装方式是吊顶式和嵌入式可选择，灯珠是晶元，普瑞，CREE可选择，电源是明纬和国产电源可选择