进口多功能便携式红外浊度仪，温度溶氧色度浊度仪

产品名称	进口多功能便携式红外浊度仪，温度溶氧色度浊度仪
公司名称	成都胜拓仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:原装进口 型号:温度溶氧色度浊度仪
公司地址	成都市双流区西航港开发区黄河北路38号
联系电话	15828332653

产品详情

进口多功能便携式浊度、温度、溶氧测试仪

污泥浊度计、溶氧仪 do/mlss meter

选购信息

编号	型号	规格	价格
1154401	mldo	溶氧、污泥浊度	32500
1154402	do	溶氧	12350
1154403	ml	污泥浊度	20800

性能特点

●适合河流、湖泊、海洋、养殖场、工厂排水、净化槽、等环境监测和水质评估

●一体化设计，无线型。●溶氧仪采用无铅极谱电极，隔膜和电极液易于更换。●测试项目：do／溶解氧、空气氧、水温

ml／污泥浓度浊度●测试原理：do／极谱法

ml／近红外吸光光度法●测试方法：浸渍传感器●检测范围：

溶氧：0～20mg/l

空气中氧：0.0～30.0%

水温：0～50℃

污泥浓度／0～19900mg/l

●分 辨 率：

溶氧：0.1mg/l

空气中氧：0.1%

水温：0.1℃

污泥浓度：10mg/l(10～10,000mg/l）；100mg/l(10,000～19,900mg/l)

●测试精度：

溶氧：±0.2mg/l

空气中氧：±0.2%

水温：±0.2℃

污泥浓度：±２%f.s

●防护：防水防尘（ip65相当）

●液体接触部分材质：fep，pom ●电源：单5号电池4节●主体尺寸：do／48×32×301.5mm、ml／48×32×301mm

●附件：收纳箱，mldo型和do型带电解液10ml，隔膜单元2张、擦拭布2张、亚硝酸钠20g

使用例子

进口手持式浊度色度计，tcr系列

选购信息

编号	型号	尺寸mm	重量g	价格
1867301	30	48×32×320	约300	26000
1867302	5z	75×38×180	仪器270、探头350	28600
1867311	标准液	250ml	10度标准浊度液	1300
1867312	标准液	250ml	10度标准色度液	780

性能特点

●可同时测定和现实浊度与色度。●高灵敏度色度仪，浊度影响很小。

●测试原理：双光束透射光测定法。●tcr-5z可同时切换测定浊度、色度和吸光度abs。

●测定范围：

色度：0.00-50.0度（铂钴色度标准）

浊度：0.00-50.0度（聚苯乙烯标准液、可选福马肼标准液） 吸光度（仅5z型）： 0.000-1.999abs

●分辨率：

30型：0-9.99度／0.01度；10.0-50.0度／0.1度

5z型：0-9.99度／0.01度；10.0-50.0度／0.1度，0.001abs

●电源：

30型：单5号电池4节（含测试用1套）

5z型：单4号电池3节（含测试用1套）

使用例子

进口浊度计、色度计套装

选购信息

编号	型号	规格	价格
1664701	tr+cr	浊度计、色度计1套	32500
1664801	tr	浊度计	16900
1664901	cr	色度计	16900

性能特点

●易于使用，结果准确的浊度计和色度计。●符合饮用水测试和工业用水测试标准。●测试原理：吸光光度法●测定范围：tr／0～100.0度、cr／0～50.0度 ●分辨率：0.1度●重现性：±0.5度以内●样品条件：

温度范围5～35℃、

避免阳光直射、

水体中无有机溶剂、强碱、氢氟酸等●防护构造：防尘、防滴构造（ip63相当）
●电源：单5号电池4节（含测试用1套）●尺寸：48×32×320mm ●重量：約300g ●附件：专用测定容器

本产品的加工定制是否，品牌是原装进口，型号是温度溶氧色度浊度仪，类型是便携式浊度仪，测量范围是xx，显示方式是数显