IN9553 浊度电极光电浊度计 浊度传感器

产品名称	IN9553 浊度电极光电浊度计 浊度传感器
公司名称	苏州视泰克电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:INTEK 型号:IN9553
公司地址	苏州市吴中区甪直镇吴淞南路86号
联系电话	0512-65021052

产品详情

in9553光电浊度计

检测光源和信号处理

1.检测光源红外，温度补偿：0-40度，需要避光使用。

2.信号输出，500mv

电极清洗

浊度传感器长期浸泡在水中，表面形成一层生物膜，影响光电检测器信号的接收。因此要考虑对光电检测器和流通池进行自动清洗或半自动清洗使测量水的浊度更加精确。

技术参数要求

（1）工作电压：5vdc；

（2）工作方式：连续工作；

（3）输出信号：300～1500mv

（4）测量范围：0～3000ntu；

（5）分辨率（ntu）：0.2ntu；

（6）精确度：±5%fsr；

（7）线性：±5%，温度范围内；

（8）重复性：±5%；

（9）水样流量：200～800ml/min；

（10）响应时间：小于2min（500ml/min）；

（11）进水压力：0.05 mpa～0.3mpa；

（12）水样温度：0°C～40°C；

（13）工作湿度：10～90%无冷凝；

供电要求稳压5v，红为正，黑为负

输出；黄为正，蓝为负

注意：温差变化太大，要有稳定时间，使用时间太久，会有气泡干扰，要注意清洗探头，

本产品的加工定制是是，品牌是INTEK，型号是IN9553，类型是光电浊度计，测量范围是0～3000NTU，电源电压是5（V），测量精度是±5%FSR，分辨率是0.2NTU，用途是污水，中水，进水口，出水口，浊度连续监测