SJ201三丰表面粗糙度仪SJ-201

产品名称	SJ201三丰表面粗糙度仪SJ-201
公司名称	苏州市吴中区长桥中量电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:表面粗糙度仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	中国江苏苏州市东环南路999号A栋415
联系电话	86 0512 65681381 18951119263

产品详情

sj201三丰表面粗糙度仪sj-201

sj-210粗糙度仪的详细介绍

sj-201粗糙度仪特点：显示部达到ip53防护标准，防渗水、防尘。

内置电池，完全充电后，可以在不能使用主电源的情况下进行大约500次测量操作。

标配中包括一个便携式仪器箱，可在现场使用时保护仪器。

内置存储记忆功能最多可存放10条测量结果。

测量结果清晰地显示在宽大的液晶显示屏上。只需看一眼就可确认结果。

轻轻推开上盖，按下相关的按键，便可进行细节设置，例如更改标准以及截止波长等。

显示部后方的面板上有连接digimatic输出的spc端口以及rs-232输出端口，连接后可将数据输出到外部设备上。

如果测量仪连接了专用的内置电池式掌中微型sj打印机(选件)，便可将已记录的轮廓打印输出。sj-210粗糙度仪功能 ■对应各国的粗度规格表示机。 ■大型彩色lcd屏幕窗口，易于清晰读取。 ■使用触控式面板(具抗污性)，操作简易。 ■可将数据储存于记忆卡(选购品)。

■相对于老款sj-210有中文操作界面。 ■任意长度设定机能。
■仅按print键即可藉由内藏式打印机打印出量测之结果(可选择不同之打印方式)。

■内藏充电电池，本体携带方便也可收置检出器。　■拥有丰富的参数：自动校正机能、统计处理、合否判定机能、客户自行编辑设计机能判定机能 sj-210粗糙度仪技术参数：　测量范围300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)]　驱动/检测元件探测仪:178-390/178-395　测头:金刚石　测量力:4mn/0.75mn　探测方式:微感应　评定轮廓p，r　估计参数ra,ry,rz,rt,rp,rq,sm,s,pc,p3z,mr　数字过滤2cr-75%,2cr-75% pc,gaussian-50%　截至λc 0.25,0.8,2.5mm　波长λs 2.5,8μm　取样长度(l)0.25,0.8,2.5mm　显示lcd　打印机----　放大垂直----　倍数水平----　数据输出通过rs232c接口/spc输出　电源通过ac适配器/电池(可充电)　尺寸62×156.5×52mm　重量0.48kg

三丰表面粗糙度仪sj-201

本产品的加工定制是否，类型是表面粗糙度仪，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是SJ-201，测量范围是300μm，测量参数是Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,，取样长度是0.25,0.8,2.5mm（mm），评定长度是0.25,0.8,2.5mm（mm），扫描长度是见说明（mm），重量是0.48（kg），外型尺寸是62×156.5×52mm（mm）