

SJ201三丰表面粗糙度仪SJ-201

产品名称	SJ201三丰表面粗糙度仪SJ-201
公司名称	苏州市吴中区长桥中量电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:表面粗糙度仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	中国江苏苏州市东环南路999号A栋415
联系电话	86 0512 65681381 18951119263

产品详情

sj201三丰表面粗糙度仪sj-201

sj-210粗糙度仪的详细介绍

sj-201粗糙度仪特点：显示部达到ip53防护标准，防渗水、防尘。

内置电池，完全充电后，可以在不能使用主电源的情况下进行大约500次测量操作。

标配中包括一个便携式仪器箱，可在现场使用时保护仪器。

内置存储记忆功能最多可存放10条测量结果。

测量结果清晰地显示在宽大的液晶显示屏上。只需看一眼就可确认结果。

轻轻推开上盖，按下相关的按键，便可进行细节设置，例如更改标准以及截止波长等。

显示部后方的面板上有连接digimatic输出的spc端口以及rs-232输出端口，连接后可将数据输出到外部设备上。

如果测量仪连接了专用的内置电池式掌中微型sj打印机(选件)，便可将已记录的轮廓打印输出。sj-210粗糙度仪功能对应各国的粗度规格表示机。大型彩色lcd屏幕窗口，易于清晰读取。使用触控式面板(具抗污性)，操作简易。可将数据储存于记忆卡(选购品)。

相对于老款sj-210有中文操作界面。任意长度设定机能。
仅按print键即可藉由内藏式打印机打印出量测之结果(可选择不同之打印方式)。

内藏充电电池，本体携带方便也可收置检出器。 拥有丰富的参数：自动校正机能、统计处理、合否判定机能、客户自行编辑设计机能判定机能 sj-210粗糙度仪技术参数： 测量范围300 μ m(\pm 150 μ m)[12000 μ inch(\pm 6000 μ inch)] 驱动/检测元件探测仪:178-390/178-395 测头:金刚石 测量力:4mn/0.75mn 探测方式:微感应 评定轮廓p, r 估计参数ra,ry,rz,rt,rp,rq,sm,s,pc,p3z,mr 数字过滤2cr-75%,2cr-75% pc,gaussian-50% 截至 c 0.25,0.8,2.5mm 波长 s 2.5,8 μ m 取样长度(l)0.25,0.8,2.5mm 显示lcd 打印 机---- 放大垂直---- 倍数水平---- 数据输出通过rs232c接口/spc输出 电源通过ac适配器/电池(可充电) 尺寸62 \times 156.5 \times 52mm 重量0.48kg

三丰表面粗糙度仪sj-201

本产品的加工定制是否，类型是表面粗糙度仪，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是SJ-201，测量范围是300 μ m，测量参数是Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,，取样长度是0.25,0.8,2.5mm (mm)，评定长度是0.25,0.8,2.5mm (mm)，扫描长度是见说明 (mm)，重量是0.48 (kg)，外型尺寸是62 \times 156.5 \times 52mm (mm)