

CX-3系列粗糙度轮廓仪-现货供应-厂价直销-轴承仪器

产品名称	CX-3系列粗糙度轮廓仪-现货供应-厂价直销-轴承仪器
公司名称	慈溪永汇检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:组合式粗糙度仪 品牌:永汇
公司地址	浙江省慈溪市芦庵公路441-445号
联系电话	86-0574-63455100 400-008-7588 13386657588

产品详情

cx-3系列粗糙度轮廓仪首创采用先进的一体化传感器，并全面更新优化了操作软件，使仪器测量更精确，重复性更稳定，使用更方便。更有大规格测量仪器供新老用户选择。

cx-3/100粗糙度轮廓仪

粗糙度测量

评定参数： ra ry rz rt rq rp rv rmax s sm tp

测量范围： ra 0.01 μ m-10 μ m

触针位移： \pm 500 μ m

分辨率： 0.001 μ m

示值误差： 3% \pm 5nm

轮廓测量

使用范围： x:0-100mm z:0-450mm

测量范围： x:0-100mm z: \pm 3、 \pm 6、 \pm 10

分辨率： 0.001 μ m、 0.1 μ m

半径误差： 0.1% - 0.8%

cx-3/160粗糙度轮廓仪

粗糙度测量

评定参数：	ra ry rz rt rq rp rv rmax s sm tp
测量范围：	ra0.01 μ m-10 μ m
触针位移：	± 500 μ m
分辨率：	0.001 μ m
示值误差：	3% ± 5nm

轮廓测量

使用范围：	x:0-160mm z:0-550mm
测量范围：	x:0-160mm z: ± 6、 ± 10、 ± 15
分辨率：	0.001 μ m、 0.1 μ m
半径误差：	0.1% - 0.8%

本公司还供应上述产品的同类产品：

硬度计系列：手动洛氏硬度计、电动塑料洛氏硬度计、数显洛氏硬度计、表面洛氏硬度计、全洛氏硬度计、维氏硬度计、小负荷维氏硬度计、数显显微维氏硬度计、图像处理显微维氏硬度计、布氏硬度计、小负荷布氏硬度计、布洛维硬度计、里氏硬度计、肖氏硬度计、邵氏硬度计、便携洛氏硬度计、韦氏硬度计、巴氏硬度计、管材洛氏硬度计、显微硬度计分析软件。布氏硬度计分析软件。

显微镜系列：金相显微镜、体视显微镜、生物显微镜、测量显微镜、工具显微镜。金相测量软件、金相自动分析软件。

金相制样系列：金相切割机、金相镶嵌机、金相预磨机、金相抛光机、金相磨抛机

金相耗材系列：金相切割片、金相镶嵌粉，金相砂纸、金相抛光布、金刚石喷雾剂、

试验机系列：数显弹簧拉压试验机、电子式弹簧拉压试验机、弹簧扭转试验机、数显弹簧扭转试验机、弹簧疲劳试验机、微机控制液压万能试验机、冲击试验机、

精密仪器系列：投影仪、影像测量仪、自动影像测量仪、测量二次元、二次元、三坐标测量仪、测高仪、圆度仪、粗糙度仪、轮廓仪、形状测量仪、测长仪、万能工具显微镜。

材料分析系列：分光光度计、碳硫分析仪、材料元素分析仪、光谱仪、x射线荧光光谱仪

无损检测系列：测厚仪、探伤仪、镀层厚度测试仪

环境仪器系列：盐雾腐蚀试验箱、高低温试验箱、

工具量具系列：扭力扳手,扭力起子等、游标卡尺、千分尺、百分表、千分表、花岗石平板、铸铁平板

仪器配件系列：硬度计压头、硬度块、硬度计灯泡、硬度计工作台、显微镜目镜、显微镜物镜、显微镜灯泡、投影仪物镜、投影仪灯泡、旋转工作台

仪器改造升级：承接长度类仪器和力学类维修改装、软硬件升级和智能化改装。

本产品的加工定制是是，类型是组合式粗糙度仪，品牌是永汇，型号是CX-3，测量范围是0-160mm，测量参数是Ra Ry Rz Rt Rq Rp Rv Rmax S Sm tp，取样长度是10（mm），评定长度是10（mm），扫描长度是10（mm），电源是220，重量是140（kg），外型尺寸是100×58×136（mm）