

工业过滤纸 磨床过滤纸 机床过滤纸 过滤纸 其它规格可订作

产品名称	工业过滤纸 磨床过滤纸 机床过滤纸 过滤纸 其它规格可订作
公司名称	北京洁邦洁净技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 定量:30 (g/m) 抗张强度:12*0.3 (KN/M)
公司地址	朝阳区郎辛庄东3号路
联系电话	85-01052383435 13911015857

产品详情

工业过滤纸（其它规格可定作）

本公司厂家直销；实验室使用定型过滤纸、食品油、变压器油等多种产品过滤纸。

产品说明：滤油纸是一种广泛应用于固液分离，提纯过程的过滤材料，与板框压滤机配套使用，可分离石油，滤油纸适用于过滤石油、化工产品及工业用油等工业性有机悬浮浊液，以分离其中固态、半固态杂物。如配套压滤机过滤变压器油、透平机油、熔融石蜡油脂类合成树脂、癸二酸二辛酯等多种有机液体。滤油纸不适用于过滤水或其他无机性液体的悬浊液。

应用场合：

范围：适用于铜加工，金属切削液过滤、磨削液过滤、拉丝油过滤、轧制油过滤、研磨液过滤、润滑油过滤、绝缘油过滤等工业用油的过滤。

滤纸特点：

- 1、抗拉强度大、变异系数小采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持使用初始强力和使用强度一致。
- 2、过滤精度高、使用效率高采用聚酯纤维与聚高分子膜组合，选用的过滤材料可以满足用户指定的精度要求。
- 3、滤材不被切削液腐蚀，不改变切削液的化学性质，能在 - 40 ~ 120 范围内正常使用。
- 4、选用的过滤材料可以承受过滤设备的机械作用力和温度影响，用于切削液的过滤材料，其湿态断裂强度不会降低。

5、要求过滤材料空隙率大，过滤阻力小，有较大的通过量，同时要求容污能力强，能提高过滤效率，延长使用寿命，减少滤材消耗，降低过滤成本。

金属切削液过滤纸性能参数

型号	克重g/m ²	强力(徑) n/5cm	强力(橫) n/5cm	透氧量l/m ² s	渗透滤%	渗透精度μ
w-g30	30	60	15	3400	99.95	10-20
o-g30	30	58	13	3200	99.93	10-20
w-g40	40	100	19	3000	99.8	10-15
o-g40	40	78	15	2300	99.70	10-15
w-g50	50	140	25	2200	99.78	7-12
o-g50	50	95	20	2100	99.63	7-10
w-g60	60	165	32	1900	99.12	5-7
o-g60	60	112	26	1800	99.01	5-7

注：1、尺寸：240mm以内寬幅均可訂做；2、標準紙芯管徑：2英寸、3英寸；3、長度：50m、100m、200m

4、另有70,80,100克重的过滤纸供选择.

公司网站：www.jiebond.com,

联系电话：010-52383435/85380464，其它规格可订作噢！！qq：757049338周小姐13381033695.有意者电话联系，大额度批以价格另议。

本产品的加工定制是是，定量是30（g/m），抗张强度是12*0.3（KN/M），尺寸是50（mm），包装说明是卷装，颜色是白，厚度是2（mm），等级是a，白度 %是85，水分(%)是**