

# 塑料液位开关 浮球开关 水位控制器 马桶专用水位控制器OKD-4535P

产品名称	塑料液位开关 浮球开关 水位控制器 马桶专用水位控制器OKD-4535P
公司名称	深圳市欧卡达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OKD 型号:OKD-4535P
公司地址	深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦2009室
联系电话	13332994041 18926508055

## 产品详情

### 工作原理:

液位开关由磁簧开关和浮子组成，磁簧开关封装于导杆内，浮子中装有环形磁铁，当浮子随被测液位上下移动时，其内部的磁铁吸引磁簧开关触点动作，从而检测出液位位置以作为液位的控制或指示。

### 应用范围：

该产品主要应用于家用电器（如：纯水机、饮水机、开饮机、加湿器、除湿机、电热水器、空调设备、家庭自来水直饮系统等）、工业设备（如：空油压机、冷风机、排水器、润滑油系统）、园艺设备、医疗器材、美容美发器材、水族养殖和工业净水、污水处理系统、自动门控系统等行业。依据不同客户，不同环境的特殊需求，产品均有多种尺寸，多种材质可选，亦可接受定制。

### 电气参数：

类别	1a1	2a1
最大功率	10w	50w
最大开关电压	100vac/100vdc	300vac/350vdc
最大开关电流	0.5a	dc0.7a/ac0.5a
最小崩溃电压	110v	300vac/350vdc
最大负载电流	1.0a	2.5a
最大接触电阻	100m	100m
温度范围	-10~+85	-10~+85

浮球材质	pp	pp
本体材质	pp	pp

安装形式	垂直安装
安装尺寸	法兰面安装
动作特性	上浮接通或下浮接通（可调）
使用介质	水、油、化工类介质
温度范围	-10 ~ +85
压力范围	0.2mpa

#### 安装使用说明:

- 1、安装位置应远离进水口，否则开关会因进水口的波动而造成误动作。
- 2、被控制线路负载必须与浮球开关接点容量相匹配。
- 3、被测液体的比重必须大于浮球比重。 4、浮球的动作点已按客户订货要求在出厂时调整好，请不要随意调整浮球位置。

#### 日常维护:

定期清除导杆及浮球上的污垢（周期视介质而定）。

检查环扣是否有松动。

一、本店所有商品均为厂家直销，而非中介机构，质量和售后有保证，

二、购买前请朋友详细了解产品情况，及时联系旺旺掌柜，切勿自行拍下，以免发生缺货或者货品不对盘等情况，给您造成不必要麻烦。

三、购买物品后，若在当天下午4点30分前付款的，当天发货；其他时间付款的，默认第二天发货的，请买家耐心等待。

四、所有的塑料液位开关均为模具批量生产，外观漂亮无毛刺，不像有些用车刀加工的，表面毛糙不平，亲爱的顾客您在选购产品时请注意以下几点：

- 1、如果使用环境特殊，如强酸强碱、双氧水等强腐蚀性溶液，请联系旺旺掌柜，以便推荐更适合的产品。
- 2、对产品的尺寸有特殊要求的，如引线型号、长度、浮球尺寸、功率、电流电压、材质，导杆长度等，请联系掌柜，可根据您的要求定做，时间为一周内交货。
- 3、如不方便支付宝的，可通过银行电汇，亦可通过paypal付款，广东省内可由快递代收款。
- 4、一般情况下都是快递发货，请您在收到货物后仔细检查产品，对照型号，确认无误后签收。

6、欢迎全国各地的代理商批量订购，将以最优惠价格供货！

本产品的加工定制是是，品牌是OKD，型号是OKD-4535P，种类是液位，材料是混合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是灌胶封装，输出信号是开关型，防护等级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0