

# 气弹簧 可控可锁气弹簧 工具箱专用气弹簧

产品名称	气弹簧 可控可锁气弹簧 工具箱专用气弹簧
公司名称	泰州市高港区昌隼伟带业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰州市高港区新城农贸市场D-14号
联系电话	86 0514 86456527 13852209192

## 产品详情

具体型号规格和详细价格请联系我：1385220919

### 产品图片

### 产品特点

广泛应用于构件提升、支撑、重力的平衡和代替精良的机械弹簧等。采用油路循环控制气体排量的最新结构生产，具有上升缓冲，到位轻的优良特点。 qd系列气弹簧以高压惰性气体为动力，在整个工作行程中支承力是恒定的，这是优越于普通气弹簧的最大特点，并具有安装方便，使用安全无需保养等优点。

### qd系列气弹簧现有（部分）规格一览表

说明：以上的规格只是公司上千种规格的一部分，只需提供最大安装（中心距）、行程、举力及接头形式均可另行设计制造，或来样定货，不另加价，接头形式的组合不受限制；qd10系列为小型气弹簧，尺寸规格不作罗列，均可根据客户要求制作。

### 注意事项

气弹簧活塞杆必须向下位置安装，不得倒装，这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。

决定支点位置是气弹簧能否正确进行工作的保证，当关闭时气弹簧的轴线必须移过构件的中心、气弹簧不得横向受力。不得作扶手用。为确保密封的可靠性，不得破坏活塞杆表面，严禁将油漆和化学物质等涂在活塞杆上。严禁将气弹簧先安装在所需位置后再喷涂漆。气弹簧为高压制品，严禁随意剖析、火烤、砸碰。气弹簧活塞杆严禁向左旋转。如需调整接头方位，只能向右转动。使用环境温度： $-35 \pm 36$ （特定制造80）安装联接点应转动灵活，不能有卡阻现象。选择尺寸要合理，力的大小要合适，活塞杆行程尺寸要留有10毫米余量。

解决方法11111111

生产方位

我所在位置（标题+图片）

汇款方式

强烈建议支付宝支付，如果没有支付宝，请支付以下银行卡：

江苏泰州高港农业银行，622848 34219 31099 316 韦娟

江苏泰州高港建设银行：6222 8013 1561 1001 543 韦娟

江苏泰州高港工商银行：622202 1115 0013 08340 韦娟

如需开增值税票，请提前告之

联系方式

联系电话：13852209192

传真号码：0514-86461656

腾讯qq：542406885

具体型号规格和详细价格请联系我：13852209192

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，材质是弹簧钢，用途是汽车，安装距离是600（mm），行程是250（mm），介质是氮气，类型是自锁型气弹簧，工作形式是拉伸，型号是QD13