

# 德国IKA 实验仪器RCT basic package1磁力加热搅拌器

产品名称	德国IKA 实验仪器RCT basic package1磁力加热搅拌器
公司名称	上海海鸿仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:IKA/艾卡 型号:RCTbasicpackage1
公司地址	中国 上海市静安区 昌平路556号2号307室
联系电话	86 021 52610646 13162809450

## 产品详情

是否提供加工定制	否	搅拌机类型	强力搅拌机
应用领域	化工	物料类型	液-液
适用物料	饮料	动力类型	电动
布局形式	立式	品牌	ika
型号	rct基本型	搅拌方式	磁力搅拌
作业方式	连续作业式	搅拌鼓形状	圆盘型
每次处理量范围	l (l)	装置方式	固定式
电机功率	仪器输入功率：650w (kw )	生产能力	20 (l)
转速范围	50 - 1500 1/min ( r/min )	料桶容量	最大搅拌量(h2o)：20l ( l )

new:强力马达，转速范围广new:双重温度控制模式用于快速加热介质-内置温度控制系统-随机附送pt 1000温度传感器(pt 1000.60)-通过数显屏可对加热温度和搅拌转速进行精确控制-数字显示安全温度设置-高温警示>>，提示用户盘面高温，小心烫伤-错误代码数字显示-加热盘安全回路可调(5-360 ° c )-安全控制型加热磁力搅拌器，适于无人操作- din 12878标准接口，可连接外部温度及精确控温，如：ets-d5-先进的热控技术，安全水平高-仪器密闭性好，保护等级高(ip 42),使用寿命长-磁性强-随机附送h 100保护膜

-带加热

rct基本型 (安全型)	
搅拌点位数目	1
每个搅拌点位最大搅拌量(h2o)	20 l

单个搅拌点位的转速偏差	5 %
最大搅拌量(h2o)	20 l
电机输入功率	16 w
电机输出功率	9 w
转速显示	led
速度范围	50 - 1500 1/min
搅拌子最大长度	80 mm
加热输出功率	600 w
加热速度1升h2o in h 15)	6.5 k/min
加热温度范围	50 - 310 ° c
加热温度控制	led
加热温度控制精确度	1 ± k
转速控制	无级
可调安全温度回路最小值	50 ° c
可调安全温度回路最大值	360 ° c
外接温度传感器接口	德国工业标准din 12 878
带传感器控温精确度	1 ± k
工作盘材质	铝合金
工作盘外形尺寸	∅ 135 mm
外形尺寸	160 x 85 x 270 mm
重量	2.5 kg
允许环境温度	5 - 40 ° c
允许相对湿度	80 %
din en 60529保护方式	ip 42
电压	220 - 230 / 115 / 100 v
频率	50/60 hz
仪器输入功率	650 w

本产品的加工定制是否，品牌是IKA/艾卡，型号是RCTbasicpackage1