

『师大振动』乳制品旋振筛 接触物料部分全部满足GMP行业标准

产品名称	『师大振动』乳制品旋振筛 接触物料部分全部满足GMP行业标准
公司名称	河南师范大学(新乡)振动机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:筛分设备 品牌:师大振动
公司地址	建设路河师大院内
联系电话	0373-3383120 15036601357

产品详情

三次元振动筛分过滤机又称旋振筛，振动筛，震动筛，圆振筛，过滤机。我厂专业生产三次元振动筛分过滤机（旋振筛）和各种振动设备，产品设计精巧、功能卓越、品质优秀、用途广泛。1、体积小、重量轻、移动方便、出料口方向可任意调整，粗、细料自动排出，可自动化或人工作业。2、筛分精度高、效率高，任何粉、粒、粘液类均可使用。3、筛网不阻塞、粉末不飞扬、筛分最细可达500目（28微米）过滤最细可达5微米。4、独特网架设计（子母式）、筛网使用长久、换网方便、仅需3—5分钟、操作简单、清洗方便。5、无机械动作、保养简易、可单层或多层使用、与物料接触部位为用不锈钢制作（医药用除外）。

旋振筛应用行业：

食品行业专用旋振筛、化工行业专用旋振筛、制药行业专用旋振筛、陶瓷行业专用旋振筛、磨料磨具行业专用旋振筛、冶金行业专用旋振筛等等：食品行业：面粉、奶粉、淀粉、鱼粉、米粉、维生素、调味品、糊精、饮料、果汁、砂糖、酱油、凤梨汁、酵母液等化工行业：油漆、树脂粉、pvc树脂粉粒、柠檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等制药行业：医药中间体、医用辅料、中药粉、中药液、西药粉、西药液等陶瓷磨料冶金行业：铝银浆、泥浆、高岭土、石英砂、氧化铝、人造黑铝、石墨、碳化硅、喷雾土粒、金刚砂、铁粉、二氧化钛、电解铜粉等。

- 1、全封闭、无粉尘溢散、可连续作业；
- 2、筛分精度高、效率高、筛网利用率高；
- 3、体积小重量轻、启动迅速、噪音低；
- 4、出料品方向可沿圆周方向任意改变。

s49a参数

参数名称型号规格	s49a400	s49a600	s49a800	s49a1000	s49a1200	s49a1400	s49a1500	s49a1600	s49a1800	s49a2000
公称直径 (mm)	400	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000
有效筛面面积(m ²)	0.09	0.23	0.43	0.66	0.99	1.34	1.58	2.01	2.32	2.86
有效筛面直径(mm)	340	540	740	916	1126	1310	1416	1520	1720	1910
筛网规格 (目/in)	2-400									
物料粒度(mm)	< 10			< 20				< 30		
振次(r.p.m)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
层数	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
功率(kw)	0.18	0.25	0.55	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	2.2	2.86

s49b参数

型号	公称直径 (mm)	筛面直径 (mm)	有效筛面面积 (m ²)	最大入料粒度 (mm)	筛面规格 (目/英寸)	层数	振次 (rpm)	功率 (kw)
s49b-400	400	340	0.09	<10	2-325	1-3	1500	0.18
s49b-600	600	530	0.22	<10			1500	0.25
s49b-800	800	720	0.4	<20			1500	0.55
s49b-1000	1000	900	0.63	<20			1500	0.75
s49b-1200	1200	1100	0.95	<20			1500	1.1
s49b-1500	1500	1400	1.5	<20			1500	2.2
s49b-1800	1800	1710	2.3	<30			1500	3
s49b-2000	2000	1910	2.86	<30			1500	4

旋振筛外形及安装尺寸

型号	a	b	c	d	e	f	g	k	m	n	q	一层
s49b-400	460	100	460	300	400	500	700	80	400	4- 11	310	620
s49b-600	660	150	530	340	460	500	700	100	475	4- 11	400	620
s49b-800	800	200	680	370	490	610	730	150	630	4- 13	540	710
s49b-1000	960	230	800	420	540	660	780	150	750	4- 13	640	760
s49b-1200	1160	250	985	560	680	800	920	150	925	4- 13	750	900
s49b-1500	1500	250	128	580	740	900	1060	200	1200	4- 17	930	1140
s49b-1800	1800	350	190	1090	1250	1410	1570	200	1820	4- 17	1180	1500
s49b-2000	2000	350	210	1090	1250	1410	1570	200	2020	4- 17	1360	1510

注释:普通型的旋振筛产品多有普钢及不锈钢制造,多用于细粉、微粉、及干、湿等物料的筛分。该系列旋振筛产品可以完全由普通碳钢制造或者由不锈钢制造,但由于成本考虑,多采用筛分体为不锈钢+碳钢底座的解决方案。用户需要根据自已的使用情况来选择自己所需要的材质。

1、设备质保期为正式使用之日起12个月，或货到现场18个月，以先到者为准。2、在质保期内，设备发生质量故障，我公司实行三包，即“包修、包换、包退”。3、质保期结束后，设备发生故障，我公司承诺以最优惠的价格提供售后服务，帮助用户在最短时间内恢复生产。

师大振动联系人：吴晓达手机：13603934096传真：0373-3326999

本产品的加工定制是是，种类是筛分设备，品牌是师大振动，型号是S49系列旋振筛，功率是0.18-2.2（kw），适用范围是茶餐厅设备、蛋糕房设备、咖啡店设备、面包房设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、奶粉、果浆，外形尺寸是400-600-800-1000-1200（mm），营销是新品