

卧式储罐 化工储罐 PE储罐

产品名称	卧式储罐 化工储罐 PE储罐
公司名称	慈溪市崇寿凤麟塑料制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:凤麟 型号:1560*1470*1390 容积:2 (m3)
公司地址	浙江 慈溪市 崇寿镇六塘村338号
联系电话	057463499969 15967886679

产品详情

性能：产品采购进口pe原料，滚塑一次成型，具有较强的耐撞击和耐磨性，较好的卫生性和耐腐蚀性。水处理反渗透水箱广泛应用于：高层建筑二次供水、蓄水；水处理净化设备配套；工业用水冷却；化工制剂、化工原料、各种油品、饮品储存、运输。颜色有：白，黄，橙，蓝，黑等多种。

产品均采用韩国现代公司制造的食品级聚乙烯原料，无焊无缝，一体成型，耐酸碱，耐碰撞，耐高温（90℃），耐冷冻（-40℃），无毒卫生，安装运输便捷，无需维修。我公司为用户定制各种规格型号,各种形状的滚塑制品,品质保证,供货及时。

水处理反渗透水箱工艺的特点是：1，滚塑产品边缘强度好，滚塑可以实现产品边缘的厚度超过5个毫米，彻底解决中空产品边缘较薄的问题。2，滚塑可以安置各种镶嵌件；3，滚塑产品的形状可以非常复杂，且厚度超过5个毫米；4，滚塑可以生产全封闭产品；5，滚塑产品可以填充发泡材料，实现保温。6，无须调整模具，滚塑产品的壁厚可以自由调整（2mm以上）。7，产品中空无缝，但可以调整壁厚，使产品具高强度。8，可提供多种表面花纹处理，生产各种颜色制品，可作防紫外线抗老化处理，作多种石质，木质仿真效果。

水处理反渗透水箱安装说明及注意事项：1.每只水箱开进水、出水二只孔，有特殊要求另定。2.屋顶水箱应放置在受力状况良好的楼梯间或平台上。3.水箱为普力容器，故控制液位应加装浮球或其它有效控制装置。4.组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，12小时不漏水为合格。5.水箱应定期清洗，试水时防止杂物冲入箱内6、一般储罐使用条件为常温、常压7、滚塑防腐储罐在大规格大容量大体积的产品上有非常大的优势，尽管体积大，但依然保持一次成型整体性的特点，这是其它储罐工艺所达不到之处。8、特殊要求，特殊情况下，客户在安装前尽可能电话与供方联系咨询清楚再安装。

本产品的品牌是凤麟，型号是1560*1470*1390，容积是2（m³），重量是100（kg），规格是LT-2000L（m³）