

拨盘电位器 单联 双联 耐高温 各尺寸阻值齐全

产品名称	拨盘电位器 单联 双联 耐高温 各尺寸阻值齐全
公司名称	深圳市百斯特电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JML 型号:WH140/160/180/200
公司地址	深圳市福田区深南大道6029号车公庙世纪豪庭大厦22楼
联系电话	0755-83761193 13927442104

产品详情

1.密封式合成碳膜电位器即为密封式可调电位器。rm060就是指 6mm的；rm100就是指 10mm的；rm150就是指 15mm。其阻值偏差一般都是 $\pm 20\%$ 的，也可以做到 $\pm 10\%$ 的，不过相对价格要贵些。10mm立式的脚距同样是可以做成 5×2.5 和 5×5 的；15mm立式的脚距则是 10×5 的。

2.密封式电位器的调节孔形状大概为以下几种:

3.其中 6mm的调节孔以e1和f1多一些，10mm的调节孔以c1和e1的多一些，15mm的调节孔以d1的调节孔多一些。4.可以根据客户的要求订做不同的调节孔位，其中e1孔和d1孔的有固定调节手柄的，但不一定符合客户要求，需要客户自己去配。

电位器性能:

阻值范围(ohms) :500~1m

阻值偏差: $\pm 20\%$

阻值变化特征: b

最高使用电压:ac50v dc12v

额定功率: 0.05w

滑动杂音: less than 47mv

残留阻值: 1-2 pin <10 2-3pin<10

绝缘阻值: more than 100m at dc100v

耐电压:1 minute at ac100v

同步: -40db~0db

机械特征:

旋转角度 : $270^\circ \pm 5^\circ$

回转力矩: 20gf.cm~150gf.cm

止档阻力: 0.8kg.cm max

使用寿命: 10000cycles

296, 3362等系列)的厂家。工厂是独立的工业园,拥有三个自动化生产车间及一个人工组装车间,且严格执行iso9001:2000质量管理体系。

1.电子元件是专业型的产品,技术含量较高,其本身可能存在着多种品牌,后辍与封装,可能导致参数与性能的差异,请您在购买我们元件前,将您所需产品的品牌、型号等跟店家联系落实后再进行交易!

2.本网站报价为参考价,不含税,如果你需要批量订购该产品,可以联系我们的销售专员,我们会根据你的订量和要求给到你最优的价格和服务!

3.咨询热线:0755-83761193

本产品的加工定制是是,品牌是JML,型号是WH140/160/180/200,种类是单联,用途是专用,材料是碳膜,性能是微调,阻值调节方式是旋转式,阻值变化方式是X式(直线式),标称阻值是500-100k,额定功率是0.1(W),阻值允许偏差是 ± 20 (%),滑动噪声是12(V),分辨率是99(%),零位电阻是20(),接触电阻是10000(),绝缘电阻是10000(M),符合度是99