

## CPP-45, CPP-45B, CPP-35, CPP-35B, 精密导电塑料电位器,

产品名称	CPP-45, CPP-45B, CPP-35, CPP-35B, 精密导电塑料电位器,
公司名称	上海久硕机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌: CPP-45, CPP-45B 型号: CPP-45, CPP-45B, CPP-35, CPP-35B
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区新浜镇许村路504号
联系电话	86 0577 62920009 13780177234

## 产品详情

cpp-45, cpp-45b, 精密导电塑料电位器

cpp-45---高品质, 高可靠性, 输出平滑, 极好的线性精度, 伺服安装;

外径45mm,

轴径4mm, 6mm;

电子转角350° ,

机械转角360° ,

标称阻值: 1k, 2k, 5k, 10k, 20k;

额定功率: 3w;

阻值公差:  $\pm 15\%$ ;

独立线性精度  $\pm 0.3\%$ (标准)  $\pm 0.1\%$ (精密);

操作环境温度: -40 ---120

广泛应用于注塑机、 掌舵室、 作业机械手等方面.

cpp-35(cpp-35b)精密导电塑料电位器cpp-35(cpp-35b),比cpp-45小一圈,外径为 $\phi$  36.5mm,为伺服型角度传感器,应用非常广泛.有效电气转角:340°,

机械角:360°;

阻值分布为:0.5、1、2、5、10k ;

阻值偏差:  $\pm 20\%$ ;

线性精度为:  $\pm 1\%$ (精密级为:  $\pm 0.2\%$ );

功率:2w;

耐压:ac1000v/1分钟;

温度系数:  $\pm 400\text{ppm/}$  ;

质约:40g;

寿命:1000万转;

本产品的加工定制是是,品牌是CPP-45, CPP-45B, 型号是CPP-45, CPP-45B, CPP-35, CPP-35B, 种类是单联, 用途是精密, 材料是导电塑料, 性能是功率, 阻值调节方式是旋转式, 标称阻值是0.5、1K、2K、5K、10、20K, 额定功率是3(W), 阻值允许偏差是  $\pm 10\%$