电位器WDD35D-8T WDD35SC1B WDC35-35A-V 导电塑料电位器

产品名称	电位器WDD35D-8T WDD35SC1B WDC35-35A-V 导电塑料电位器
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南变电器 型号:WDD35D-8TWDD35SC1BWDC35-35A-V导电塑料电位器
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

产品详情

产品详情：

一介绍

精密导电塑料角位移传感器产品采用硬质防锈铝壳体，模压一体化导电塑料基体。进口贵金属电刷及集流部件，不锈钢轴匹配高速轴承，保证了产品具有线性精度高、机械寿命长、分辨率高、动态噪声小等优良性能。

二尺寸图

三性能表

电气性能：	标称阻值	5kω
	阻值公差	±15%
	独立线性度	±1%－±0.5%
	理论电气转角	156°×2
	额定功耗	2w（70℃）
	电阻温度系数	≤±0.04%/℃
	绝缘电阻	≥1000mω（500vd.c）
	绝缘耐压	1000v(ac.rms)1min
	输出平滑性	≤±0.10%
	分辨率	无限
机械性能：	机械转角	360°(连续)
	启动力炬	≤10×10e-4n·m
	最大旋转速度	600 u/min

环境特性：	机械寿命	50×10e6周
	防护等级	ip40
	使用环境	-55°C~+125°C
	振动	15g 2000hz
	冲击	50g 11ms

产品详情：

一介绍

精密导电塑料角位移传感器，导电塑料电位器产品采用硬质防锈铝壳体，模压一体化导电塑料基体。进口贵金属电刷及集流部件，不锈钢轴匹配高速轴承，保证了产品具有线性精度高、机械寿命长、分辨率高、动态噪声小等优良性能。

二尺寸图

三性能表

电气性能：	标称阻值	1k~5kω
	阻值公差	±15%
	独立线性度	±1%－±0.3%
	理论电气转角	340 °
	额定功耗	2w（70°C）
	电阻温度系数	≤±0.04%/°C
	绝缘电阻	≥1000mω（500vd.c）
	绝缘耐压	1000v(ac.rms)1min
	输出平滑性	≤±0.10%
	分辨率	无限
机械性能：	机械转角	340 °
	启动力炬	≤10×10e-4n · m
	最大旋转速度	600 u/min
环境特性：	机械寿命	50×10e6周
	防护等级	ip40
	使用环境	-55°C~+125°C
	振动	15g 2000hz
	冲击	50g 11ms

本产品的加工定制是否，品牌是南变电器，型号是WDD35D-8TWDD35SC1BWDC35-35A-V导电塑料电位器，种类是单联，用途是精密，材料是导电塑料，性能是功率，阻值调节方式是直滑式，阻值变化方式是D式（指数式），滑动噪声是0（V），分辨率是无限小（%），零位电阻是5（Ω），接触电阻是2（Ω），绝缘电阻是0（MΩ），符合度是0，属性是属性值