

# 原装变频器 西门子变频器 MM440变频器 15KW变频器

产品名称	原装变频器 西门子变频器 MM440变频器 15KW变频器
公司名称	深圳市百辰鑫自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:恒转矩 品牌:Siemens/西门子 产品系列:M440
公司地址	深圳市龙岗区南联植物园路320号5楼
联系电话	86-075584822548 13682651869

## 产品详情

6se6440-2ue31-5da1西门子6se440系列：

micromaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的bico（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。主要特征： 200v-240v

±10%，单相/三相，交流，0.12kw-45kw； 380v-480v ±10%，三相，交流，0.37kw-250kw；

矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制； 高过载能力，内置制动单元；

三组参数切换功能。控制功能： 线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；

标准参数结构，标准调试软件；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

独立i/o端子板，方便维护； 采用bico技术，实现i/o端口自由连接；

内置pid控制器，参数自整定； 集成rs485通讯接口，可选profibus-dp/device-net通讯模块；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程； 可实现主/从控制及力矩控制方式；

在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；

快速电流限制（fcl），防止运行中不应有的跳闸；

有直流制动和复合制动方式提高制动性能。保护功能：

过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护； 变频器、电机过热保护； 接地故障保护，短路保护；

闭锁电机保护，防止失速保护； 采用pin编号实现参数连锁。

深圳市百辰鑫自动化科技有限公司是一级代理：金钟穆勒、abb、西门子、施耐德、魏德米勒、倍加福、穆勒。优势品牌：abb、siemens西门子、moeller金钟穆勒、schneider施耐德、weidmuller魏德米勒、idec和泉、ab美国罗克韦尔、autonics奥托尼克斯、phoenix菲尼克斯、倍加福p+f、巴鲁夫balluff、爱福门ifm、德国e+h、罗斯蒙特等。售热线: 0755-36530587、0755-84822548手机号：13682651869 15919757728传真：

0755-89648911 联系人：陈先生 qq：635628682 916965820 邮箱：635628682@qq.com 优势品牌1  
、瑞典abb：小型断路器、框架断路器、接触器、软启动、plc、继电器、电机、电熔器、dcs备件、真空  
断路器/接触器等。2、德国西门子siemens：s5、s7系列plc、电机、变频器、各种低压开关电器、直流调  
速、数控、6fc、6dd、6db等产品。3、德国金钟-默勒moeller：dil、nzm、izm、ls低压电器、凸轮开关、ea  
sy、主令开关、a22及m22按钮、真空接触器、变频器、软启动。4、法国施耐德：te低压电器、gv2空开、  
变频器、软启动、按钮指示灯、140系列plc、接近开关。5、美国a-b罗克韦尔变频器、plc6、德国e+h：各  
种流量计、液位计、浊度计、压力计、温度计、ph及各种水质分析仪。7、德国魏德米勒weidmuller：sak  
接线端子、接线工具、电子产品、接插件。8、菲尼克斯端子、继电器、电子产品。9、德国施克sick、图  
尔克turck、倍加福p+f、爱福门ifm各种传感器。10、日本欧姆龙omron：光电开关、接近开关、继电器、  
温控器、计时器、计数器、旋转编码器、mpt、nt触摸屏及cpm1a、cpm2a、cpm1、c200h、sysmac、p型  
机等plc。11、日本三菱mitsubishi：a1s、ans、fx0n、fx2n、fx0s、fx2系列plc、变频器。12、德国施克sick、图  
尔克turck、倍加福p+f、爱福门ifm、巴鲁夫balluff、奥托尼克斯autonics各种传感器。13、台湾明纬开关  
电源mw。14、台湾台达人机界面，变频器。15、日本三垦变频器、日本和泉继电器欢迎您来电查询、洽  
谈，真诚期待与您的合作！

西门子原装变频器：功率(kw) 订货号200-240v 1/3ac unfiltered 无内置滤波器 0.12 6se6440-2uc11-2aa10.  
25 6se6440-2uc12-5aa10.37 6se6440-2uc13-7aa10.55 6se6440-2uc15-5aa10.75 6se6440-2uc17-5aa11.1 6se6  
440-2uc21-1ba11.5 6se6440-2uc21-5ba12.2 6se6440-2uc22-2ba13 6se6440-2uc23-0ca14 6se6440-2uc24-0ca1  
5.5 6se6440-2uc25-5ca17.5 6se6440-2uc27-5da111 6se6440-2uc31-1da115 6se6440-2uc31-5da118.5 6se644  
0-2uc31-8ea122 6se6440-2uc32-2ea130 6se6440-2uc33-0fa137 6se6440-2uc33-7fa145 6se6440-2uc34-5fa1

380-480v 3ac unfiltered 无内置滤波器 0.37 6se6440-2ud13-7aa10.55 6se6440-2ud15-5aa10.75 6se6440-2ud1  
7-5aa11.1 6se6440-2ud21-1aa11.5 6se6440-2ud21-5aa12.2 6se6440-2ud22-2ba13 6se6440-2ud23-0ba14 6se  
6440-2ud24-0ba15.5 6se6440-2ud25-5ca17.5 6se6440-2ud27-5ca111 6se6440-2ud31-1ca115 6se6440-2ud31-  
5da115 6se6440-2ud31-5db118.5 6se6440-2ud31-8da118.5 6se6440-2ud31-8db122 6se6440-2ud32-2da122  
6se6440-2ud32-2db130 6se6440-2ud33-0ea130 6se6440-2ud33-0eb137 6se6440-2ud33-7ea137 6se6440-2ud3  
3-7eb145 6se6440-2ud34-5fa145 6se6440-2ud34-5fb155 6se6440-2ud35-5fa155 6se6440-2ud35-5fb175 6se6  
440-2ud37-5fa175 6se6440-2ud37-5fb190 6se6440-2ud38-8fa190 6se6440-2ud38-8fb1110 6se6440-2ud41-1fa  
1110 6se6440-2ud41-1fb1132 6se6440-2ud41-3ga1132 6se6440-2ud41-3gb1160 6se6440-2ud41-6ga1160 6s  
e6440-2ud41-6gb1200 6se6440-2ud42-0ga1200 6se6440-2ud42-0gb1

500-600v 3ac unfiltered 无内置滤波器 0.75 6se6440-2ue17-5ca11.5 6se6440-2ue21-5ca12.2 6se6440-2ue22-  
2ca14 6se6440-2ue24-0ca15.5 6se6440-2ue25-5ca17.5 6se6440-2ue27-5ca111 6se6440-2ue31-1ca115 6se644  
0-2ue31-5da118.5 6se6440-2ue31-8da122 6se6440-2ue32-2da130 6se6440-2ue33-0ea137 6se6440-2ue33-7ea1  
45 6se6440-2ue34-5fa155 6se6440-2ue35-5fa175 6se6440-2ue37-5fa1

200-240v 1ac withfilter 带内置滤波器 0.12 6se6440-2ab11-2aa10.25 6se6440-2ab12-5aa10.37 6se6440-2ab13  
-7aa10.55 6se6440-2ab15-5aa10.75 6se6440-2ab17-5aa11.1 6se6440-2ab21-1ba11.5 6se6440-2ab21-5ba12.2  
6se6440-2ab22-2ba13 6se6440-2ab23-0ca1

200-240v 3ac withfilter 带内置滤波器 3 6se6440-2ac23-0ca14 6se6440-2ac24-0ca15.5 6se6440-2ac25-5ca1

380-480v 3ac withfilter 带内置滤波器 2.2 6se6440-2ad22-2ba13 6se6440-2ad23-0ba14 6se6440-2ad24-0ba15  
.5 6se6440-2ad25-5ca17.5 6se6440-2ad27-5ca111 6se6440-2ad31-1ca115 6se6440-2ad31-5da118.5 6se6440-  
2ad31-8da122 6se6440-2ad32-2da130 6se6440-2ad33-0ea137 6se6440-2ad33-7ea145 6se6440-2ad34-5fa155  
6se6440-2ad35-5fa175 6se6440-2ad37-5fa1

micromaster 430 380-480v 3ac unfiltered 无内置滤波器 7.5 6se6430-2ud27-5ca011 6se6430-2ud31-1ca015  
6se6430-2ud31-5ca018.5 6se6430-2ud31-8da018.5 6se6430-2ud31-8db022 6se6430-2ud32-2da022 6se643  
0-2ud32-2db030 6se6430-2ud33-0da030 6se6430-2ud33-0db037 6se6430-2ud33-7ea037 6se6430-2ud33-7eb  
045 6se6430-2ud34-5ea045 6se6430-2ud34-5eb055 6se6430-2ud35-5fa055 6se6430-2ud35-5fb075 6se6430-

2ud37-5fa075 6se6430-2ud37-5fb090 6se6430-2ud38-8fa090 6se6430-2ud38-8fb0110 6se6430-2ud41-1fa0110  
6se6430-2ud41-1fb0132 6se6430-2ud41-3fa0132 6se6430-2ud41-3fb0160 6se6430-2ud41-6ga0160 6se6430  
-2ud41-6gb0200 6se6430-2ud42-0ga0200 6se6430-2ud42-0gb0250 6se6430-2ud42-5ga0250 6se6430-2ud42-5  
gb0

380-480v 3ac withfilter 帶内置滤波器 7.5 6se6430-2ad27-5ca011 6se6430-2ad31-1ca015 6se6430-2ad31-5ca  
018.5 6se6430-2ad31-8da022 6se6430-2ad32-2da030 6se6430-2ad33-0da037 6se6430-2ad33-7ea045 6se643  
0-2ad34-5ea055 6se6430-2ad35-5fa075 6se6430-2ad37-5fa090 6se6430-2ad38-8fa0

本产品的应用范围是恒转矩，品牌是Siemens/西门子，产品系列是M440，型号是6SE6440-2UD41-6GA1，  
额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是0.37-200（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性  
质是电压型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制  
，外型是柜式，营销方式是库存，额定电流是6SE6440-2UE31-5DA1（A），适配电机（KW）是6SE6440-2  
UE31-5DA1