

PU钢丝螺旋管，PU钢丝骨架管

产品名称	PU钢丝螺旋管，PU钢丝骨架管
公司名称	宁津浩源聚氨酯制品有限公司
价格	14.00/米
规格参数	厂家(产地):浩源 用途:通风排气管 公称外径:25mm ~ 420mm (mm)
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜村
联系电话	18765504177

产品详情

415833016

产品编号：

高伸缩钢丝波纹管

产品名称：

¢ 50mm-- ¢ 300mm

规格：

长度：10m--30m

产品备注：特殊规格可定做

钢丝抽排软管

产品类别：

产品说明

高伸缩聚氨酯钢丝除尘管

颜色:透明pu管壁 带有pu包覆层的镀铜钢丝螺旋加强

温度范围:-40 ° c + 125 ° c

硬度范围：70a—85a

特性:聚酯型聚氨酯软管，带有pu包覆层的镀铜钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.75毫米。极轻且柔软，伸缩比可达5:1。易于打理，方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。

不含卤素、原材料符合reach的规定、符合ros环保指令。螺旋钢丝接地可排静电，符合trb s 2153的标准。*可以专门定做耐霉菌的软管。

应用范围:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。

本产品的厂家(产地)是宁津县荣兴聚氨酯制品厂，用途是通风排气管，公称外径是25mm ~ 420mm (mm)，颜色是透明或加颜色，壁厚是0.6 ~ 1.5 (mm)，长度是10 ~ 30m (m)