

进口PU板 聚氨酯PU棒 牛筋板 PU聚氨酯板/棒非标定做 耐磨PU棒

产品名称	进口PU板 聚氨酯PU棒 牛筋板 PU聚氨酯板/棒非标定做 耐磨PU棒
公司名称	深圳市英美达绝缘塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):台湾 用途:聚氨酯弹性体:又称优力胶、牛筋王。由于它具有强度高、弹性大、变形小、伸缩力好等显著优点。在金属加工的 公称外径:16-250 (mm)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥汇盈大厦12楼B1201
联系电话	18923723794

产品详情

pu (聚氨酯)

产品名称: pu (聚氨酯) 英文名称: polyurethane , 简称pu。中文名称聚氨酯, 俗称优力胶、弹簧胶、全称为: 聚氨基甲酸酯或异氰酸酯聚合物。聚氨酯是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体, 其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。 特性: 聚氨酯弹性体具有耐磨耗、耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高、吸震性强、耐撕裂, 耐辐射, 高强度, 高承载和减震缓冲等良好性能。同时具有较宽的硬度范围, 从邵氏a10—100。目前已有超过邵氏a100及以上的产品。具有优越的用于吸震, 减震缓冲垫板, 比金属弹簧耐冲击, 不伤模具。主要特性: 1、耐磨性是一般橡胶的3~5倍。2、硬度范围广、邵氏a10~邵氏a95。3、耐油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐老化特种材料。4、抗张强度、抗撕裂强度高。5、弹性高, 压缩永久性变形率低。

应用领域: 应用: 适用于冶金、矿山、石油、汽车、建材、体育, 重型机械、大型冲压设备的减震垫板、垫块、弹簧, 以及做各种金属板、管的冲材模。通用机械设备的摩擦, 起缓冲或减震作用, 是理想的模具弹簧。

1、各种机械专用 (pu) : 耐腐蚀、耐水解、耐磨的聚氨酯密封件、膜片、油封王等。2、通用聚氨酯板、棒、管、带。3、印刷机、复印机、纺织机械专用耐各种溶剂胶辊、轮等, 硬度在邵氏a10至邵氏a98。4、工业专用 (pu) ; 轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等; 5、泵阀专用 (pu) ; 耐腐蚀性、耐磨、耐水性、耐甲醇型阀门内衬、密封件、联轴器、膜片、消声层、浮球等产品, 可以定做耐低温 (-35) 产品。6、鞋机专用 (pu) : 轮、模具、压冲垫、跟帮机手, 在50t-100t耐压、耐冲、压缩永不变形。7、矿机专用 (pu) : 耐水、耐碱、高耐磨输送带轮、筛网、板等。8、汽车业专用 (pu) : 方向盘、扶手、仪表盘、坐垫、天窗、保险杠、浮球及工艺类内饰件、相框等。9、液压机专用 (pu) 配件: 各种规格ush、uns、dhs、yx型ya型、j型、聚氨酯密封圈、油封王; 10、电器专用 (pu) : 消声层、密封件、气动浮球等。规格: 板材: 厚度3-60 mm * 宽300/500/1000 mm * 长300/500/1000

/3000mm 棒材:直径15-250mm*500/1000 mm颜色：浅黄色半透明

产地:美国、台湾、日本.

本产品的厂家(产地)是台湾，用途是聚氨酯弹性体:又称优力胶、牛筋王。由于它具有强度高、弹性大、变形小、伸缩力好等显著优点。在金属加工的，公称外径是16-250（mm），颜色是可定做，壁厚是按要求（mm），长度是500mm（m）