

# PU气管 PU4\*2.5 6\*4 8\*5 10\*6.5 12\*8 14\*10 16\*12

产品名称	PU气管 PU4*2.5 6*4 8*5 10*6.5 12*8 14*10 16*12
公司名称	东莞市韬略电子制品有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):韬略 用途:气管 公称外径:4*2.5 6*4 8*5 10*6.5 12*8 14*10 16*12 ( mm )
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇社贝康湖管理区bestwangbin@163.com
联系电话	86-076913712878546/18938180185 13712878546

## 产品详情

进口pu料(聚氨酯), 保证在常温下耐压10公斤。

pu4\*2.5 : 外径4mm 内径2.5mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu6\*4 : 外径6mm 内径4mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu8\*5 : 外径8mm 内径5mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu10\*6.5 : 外径10mm 内径6.5mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu12\*8 : 外径12mm 内径8mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu14\*10: 外径14mm内径10mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu16\*12: 外径16mm内径12mm (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

1.工作环境耐温 (温度范围) : -40 ~ +80 (非化学气体空间) 流体温度范围 : -15 ~ +60 (不结冻)

2.直径公差 :  $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$

3.硬度 : 95a

4.抗张强度：400kgf/cm<sup>2</sup>

5.极限伸长率：490-590%

6.耐磨损度：35mg

7.撕裂强度：110kg/cm<sup>2</sup>

8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1

优良特性：

极好的柔韧性。 弯曲半径少，耐绕曲。 有高弹性回复记忆效应。 耐磨损、撕裂、撞击。 可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。 可流通易燃性物体，能熔接。 阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高 阻燃性好，无毒无味

本产品的厂家(产地)是韬略，用途是气管，公称外径是4\*2.56\*48\*510\*6.512\*814\*1016\*12（mm），颜色是黑色白色黄色蓝色红色绿色，壁厚是1.5（mm），长度是200（m）