

MI-2150电气插座多功能测试仪MI2150德国美翠METREL电气安装仪

产品名称	MI-2150电气插座多功能测试仪MI2150德国美翠METREL电气安装仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国美翠METREL 型号:MI-2150
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

mi2150 (install check) 电气插座多功能测试仪|mi-2150|多功能测试仪|德国美翠metrel

功能：

连续性测试 I/n (线/相) , I/pe & n/pe绝缘

相序 pe错误测试

I/n pe插孔测试 线路阻抗；回路电阻 (tn)

接触电压 接地电阻 (tt)

rcd触发时间

mi2150 (install check) 电气插座多功能测试仪|mi-2150|多功能测试仪|德国美翠metrel

特点优点：

led指示测试结果是否符合标准，有声音提示；

led指示所有的测试过程，能够鉴别安装故障的类型；

在3秒钟内完成对电源插空的安全性能检查；

能够防止错误操作，线路电压对操作无影响；

电池电源可连续操作35小时，自动关闭

mi2150 (install check) 电气插座多功能测试仪|mi-2150|多功能测试仪|德国美翠metrel

技术参数：

电源插头分析：8个状态指示及显示；相序：电压440v，50hz；

pe测试（相电压存在）：有；连续性（限值）： $2\%+0.5\%$ ；

绝缘测试（限值）： $0.6\text{---}1.2\text{m}+0.2\text{m}$ 测试电压500vdc

rcd测试

电流：30，100，300，500ma；

接触电压（限值）：25v在i_n+5v 测试电流<0.5i_n；

rcd触发时间（限值）：0.3秒（i_n）或0.04秒（5i_n）

线路阻抗：限值 $1.5+0.3\%$ 测试电流0.5a

故障回路阻抗（rcd内置）：25v/i_n 测试电流0.5i_n

故障回路阻抗(无内置)：限值 $1.5+0.3\%$ 测试电流0.5a

操作电压：220/230/240v，50hz

尺寸重量：100×200×50mm 0.6kg

本产品的加工定制是否，品牌是德国美翠METREL，型号是MI-2150，输入电压是相序：电压440V（V），输出电流是30，100，300，500mA（A），输出电压是220（V），保护功能是有，准确度是 $1.5+0.3$