

****厂家供应820胶水 保温材料胶水 PVC820胶水

产品名称	****厂家供应820胶水 保温材料胶水 PVC820胶水
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:信则立 产品规格:820 主要用途:橡塑水管橡塑板保温粘贴
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

产品详情

橡塑保温专用胶水主要用于管材、板材的接缝及材料与设备等的粘接，该胶水干化时间短，干化后强度高，与华美橡塑结合使用能达到**使用效果。

用于管道安装时,每升胶水可粘合50米长接缝;用于平面安装时,每升胶水覆盖范围约4至8平方米。正确使用胶水是保证保温结构汽密性，防止接缝等薄弱环节处结露的关键。

使用方法：

- 1.使用前充分摇匀胶水，并确保粘接面干燥清洁。
- 2.采用硬质短毛刷，在两个粘接面均涂上均匀薄薄的一层胶水。
- 3.等待胶水自然干化，当用手指轻轻接触涂胶面，若无粘手指的感觉时即可进行粘接（“指触法”）。涂胶面的“干化时间”一般需2~10分钟，与环境湿度温度密切相关。
- 4.粘接后应用力紧压整个粘接面。

注意事项：

- 1.低温（低于10℃）或高湿（高于85%）环境下施工，会影响胶水的干化时间并增加粘接面出现结露的风险，若干化时间超过15分钟，则不宜继续进行粘接。
- 2.采用820胶水接缝后，应在室温下放置超过36小时（高温系统保温，需放置7天以上），方可进行管路系统或在保温层表面做处理（如刷油漆）。
- 3.如有需要，可另外提供胶水的安全技术说明书。

上述技术信息仅作为正常工况下安全搬运、储存和使用胶水的指导，在没有获得进一步技术建议之前，不可被视为客户特殊要求的使用说明。

限于工业或专业领域用途

福乐斯820胶水为溶剂型橡胶类粘胶剂，黑色，属快干型胶水。福乐斯820胶水是专门与福乐斯绝热材料配套使用的国产胶水，正确使用该胶水是保证保温材料气密性、防止接缝等薄弱环节处凝露的关键。

施工环境温度	推荐15 ~35 (*低2)
应用温度范围	-40 ~65
理想储存环境	在10 ~25 的干燥环境下储存
保存期	12个月
胶水用量	每升胶水可粘接约4~8平方米或约50延长米 (19m厚管材)
执行标准	gb18583-2001

本产品的品牌是信则立，产品规格是820，主要用途是橡塑水管橡塑板保温粘贴