

bnc绝缘直通 腾飞 bnc绝缘直通

产品名称	bnc绝缘直通 腾飞 bnc绝缘直通
公司名称	镇江新区军涛电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:腾飞 型号:bnc绝缘直通
公司地址	镇江新区大港银山鑫城玉兰苑2幢第1层0107室
联系电话	0511-89980982 13662276280

产品详情

产品描述：

bnc系列连接器具有卡扣连接机构。外导体内径为6.5mm(0.256in)特性阻抗为50欧和75欧。

适用标准：

gjb681a iec60169-8 mil39012

产品应用：

该连接器适用于低功率，它利用卡口接口连接机构以获得快速连接和分离，广泛的用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。bnc型连接器50欧和75欧德产品可以互换。

界面尺寸：

技术参数：

工作温度负55摄氏度——正155摄氏度

相对湿度小于等于95%（40摄氏度）

大气压力70---106kpa

主要技术特性：

频率范围0-4hz

工作电压500v (海平面, 50hz rms)

标准保持力中心弹性接触件规保持力大于等于0.5n

外接触件标准规保持力大于等于0.25n

连接力矩0.07---0.25n.m

拔出力小于等于20n

接触电阻内导体间小于等于2.5毫欧

外导体间小于等于1毫欧

电压驻波比直式 - 4ghz小于等于1,30

弯式 - 4hgz小于等于1.35

绝缘电阻大于等于5000毫欧

屏蔽效率大于等于55db (3ghz)

耐压1500v (海平面, 50hz rms)

机械耐久性500次

材料与镀涂:

材料镀涂

弹性零件铍青铜锡磷青铜镀金镀银

非弹性零件黄铜镀镍

绝缘介质聚四氟乙烯

密封圈硅橡胶

bnc绝缘母头直通 安装在机架可以有效的隔离地位干扰

产品描述:

bnc系列连接器具有卡扣连接机构。外导体内径为6.5mm(0.256in)特性阻抗为50欧和75欧。

适用标准:

gjb681a iec60169-8 mil39012

产品应用:

该连接器适用于低功率, 它利用卡口接口连接机构以获得快速连接和分离, 广泛的用于无线电设备和电

子仪器中连接射频同轴电缆。bnc型连接器50欧和75欧德产品可以互换。

界面尺寸：

技术参数：

工作温度负55摄氏度——正155摄氏度

相对湿度小于等于95%（40摄氏度）

大气压力 70---106kpa

主要技术特性：

频率范围0-4hz

工作电压500v（海平面，50hz rms）

标准保持力中心弹性接触件规保持力大于等于0.5n

外接触件标准规保持力大于等于0.25n

连接力矩0.07---0.25n.m

拔出力小于等于20n

接触电阻内导体间小于等于2.5毫欧

外导体间小于等于1毫欧

电压驻波比直式 - 4ghz小于等于1,30

弯式 - 4hgz小于等于1.35

绝缘电阻 大于等于5000毫欧

屏蔽效率 大于等于55db（3ghz）

耐压 1500v（海平面，50hz rms）

机械耐久性500次

材料与镀涂：

材料 镀涂

弹性零件 铍青铜锡磷青铜 镀金镀银

非弹性零件黄铜 镀镍

绝缘介质 聚四氟乙烯

密封圈 硅橡胶

本产品的加工定制是是，品牌是腾飞，型号是bnc绝缘直通，应用范围是通讯，种类是射频同轴(RF)，接口类型是BNC，支持卡数是单卡，读卡类型是-----，形状是圆形，制作工艺是-----，特性是-----，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是四氟，芯数是---，针数是-----，线长是-----（mm）