

冷拉45#圆钢 冷拉45#小圆棒 冷拉S45C光亮圆

产品名称	冷拉45#圆钢 冷拉45#小圆棒 冷拉S45C光亮圆
公司名称	天津鲁强钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	材质:45#S45C 产地/厂家:鞍钢宝钢 用途:模具机械,模具配件
公司地址	北辰区北仓道东段南侧（奥都物资商贸中心内）
联系电话	13512008869 18222212828

产品详情

冷拉圆钢应用范围编辑

产品应用:五金工具，汽车配件，标准件，紧固件 普通轴类，机械制造，轻工，五金，标准件，自行车，汽车，摩托车，纺织机械，变压器等其他机械行业。www.tjggxh.com

4冷拉圆钢与圆钢区别编辑

冷拉圆钢是一种精度很高的圆钢，材质是经过“调质”处理的，可以直接用来做轴，不需要再加工的2、对应的普通圆钢，就是我们常见的用于建筑的圆钢，供应的热处理状态是“正火”，无论是尺寸精度还是材质都是普通级别的。不管是冷拉圆钢或是圆钢其形状都是圆形的,但是冷拉圆钢表面很光滑,尺寸精度很高,它的机械性能高,由于尺寸精度高不经加工可直接使用.[一直致力于为国内各大模具制造企业、机械加工企业、石油化工企业及航空医疗器械企业等提供优质、齐全的金属原材料，公司座落于上海市松江区久富开发区，占地面积8000多平方米，是一家专业经营42crmo钢板,40cr钢板及加工模具用钢材、机械用钢材的大型企业。公司实力雄厚，库存有大量的优质钢材现货，规格齐全，能随时满足不同顾客的需求。同时，公司建立了大型的高精度钢材加工生产线，可为客户提供各种钢材的锯切、铣、磨等的粗加工和精加工。诚信为本、客户至上是企业的服务宗旨；品质第一、精益求精是公司的质量方针。公司对内严格管理，不断进步和提高自身的实力和质量技术水平；对外以诚信的态度、快捷的服务和优良的品质，尽量适应市场上的多样化需求。形成了高效率、高质量、快捷的营销渠道！热诚欢迎新老客户的光临，您的满意是我们最好的回报！

天津鲁强钢铁销售有限公司网站有色金属部销售电话：022-86888817 传真：022-58782736
手机：13512008869 qq527425744 网址：www.bzmu.net

无缝管销售部电话：022-26913298 传真：022-58782736 手机：13512998218 qq383325890 网址：

www.haomysf.com www.sdggxxw.com

公司特开办 专业生产经营各种型号冷拔及热轧：方钢、大型扁钢、圆钢、六角钢、八角钢、异

型钢等钢制品。产品热轧冷拔都按国标执行。我公司热轧及冷拔生产的品种规格如下：方钢：6×6—150*150、八角钢：10-60冷拔六角钢：s6—s70冷拔扁钢：(10-15)x(100-170)，常备材质：a3, 35#, 45#, 55# 40cr 42crmo、35crmo、q215, q235, q345、16mn等我公司可自行设计制造，也可来图来料加工，产品可根据用户需要生产定尺和非尺倍尺等。为满足市场需求我公司现上一套大型冷拔设备，专业冷拔扁钢，冷拔方钢，冷拔圆钢，冷拔型材，冷拔异型钢。也可承接来图来料加工业务，欢迎新老朋友惠顾! 库存备有：日本(日立):sld(skd-11)、dac(skd61)、sld8,dac55、fdac(dh2f)、skh-55、sgt(sks3)、yks3(yk30)日本(大同):px5、dc53、nak55、dex20、dex40、s50c、618、718h.瑞典(一胜百): s136、s136h、8402、8407、8416、df-2、df-3.德国(撒斯特): 2311、2738、2316、2083、2767、4125、2344、2367、2379、2842、2363、2436、2510奥地利(百禄)：m202、m238、m300、m310、m340、m330、w302、w303、w321、k100、k110、k340、k460.美国(芬可乐)：d2、d3、h11、h13、o1、o2、m2、m4、l6、m35、m42.国产(模具钢):42crmo、40cr、35crmo、40crmo、40crnimoa、45cr、20crmnmo、45crmo、50crmo、25crmo、20crmo、30crmo、40mn、1cr5mo、15crmo、20crnimoa、20cr等。公司自备货厂、吊车、行车、自动切割、半成品，并有高级技师，专业切割人员，为各企业工程、机械所需的各种规格、型号的宽中厚板用料进行切割加工。为更好的服务客户扩大经营范围，公司特开办了上门送货服务，免费为用户提供装卸等一条龙服务。我们将以优惠的价格，批发零售的方式，为您提供快捷优质的服务，欢迎新老客户前来洽谈、电议。

本产品的材质是45#S45C，产地/厂家是鞍钢宝钢，用途是模具机械,模具配件，仓库是北辰，规格是 5.5, 6.5, 8, 10, 12, 20-40 (mm)