

A1印刷铜版纸打印机 PVC打样机 特种纸打样机 印刷包装盒打样机

产品名称	A1印刷铜版纸打印机 PVC打样机 特种纸打样机 印刷包装盒打样机
公司名称	广州市天河区石牌浩田电子经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 38000.00 品牌: EPSON/爱普生 型号: 7908
公司地址	中国 广东 广州市 天河区石牌西路10-11号石牌西电脑城一楼A36
联系电话	86 020 61082100 13711123106

产品详情

系统特性：设备型号：ht-610设备规格：对开（610mm）打印尺寸：宽610mm，长不限 打印厚度：0.1—1.5mm，80克—650克打印速度：对开幅面大约4.5分钟（1440x720dpi）打印精度：最高2880x1440dpi 打印成本：4元/平方米（以百分百墨量计算）进纸方式:单页及卷筒使用墨水：速干水性颜料墨水

打印效果图

公司机器仓库一角

型号	ht-610
最大打印幅宽	24"/610mm(a1+)
打印技术	
打印方式	tfp微压电打印头(使用智能墨滴变换技术)
喷嘴数量	360喷嘴/色 × 9色
打印方向	双向打印,单向打印
	自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新lut（色彩对照表）技术
打印介质	各种铜版纸、白板纸、灰板纸、白卡纸金卡、银卡、油画布、丝绢布、各种纹纸、

	不干胶、幻彩纸、墙纸、化纤布、pp纸等各种印刷用纸（80—650g介质）。
打印质量	
最高分辨率	2880x1440 dpi
最小墨滴尺寸	3.5pl
打印速度	
	a1幅面：
	大约0.8分钟（普通纸，草稿模式）
	大约1.5分钟（普通纸，一般模式）
	大约2.7分钟（粗面纸，一般模式）
	大约4.5分钟（照片纸，优质模式）
	大约6.8分钟（照片纸，超优质模式）
墨水系统	
墨水	9色“亮晶晶铜版纸速干”颜料墨水系统 (青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑;照片黑和粗面黑由驱动根据介质自动切换)
线条精度	
	在温度23℃，相对湿度50-60%，使用聚酯胶片条件下，误差为±0.2%或±0.26mm (以其中较大误差为准)
纸张处理	
走纸方式	摩擦走纸
卷纸	宽254mm-610mm
单页纸	宽210-610mm；长279.4mm-1580mm
纸轴尺寸	纸轴内径2英寸:最大外径103mm 纸轴内径3英寸:最大外径150mm
打印区域(宽度)	卷纸: 254mm- 610mm(24") 单页纸: 210mm- 610mm
厚度	0.08-1.50mm
控制面板	
颜色	2.5英寸彩色lcd
尺寸	320 x 240 pix
接口	
	usb 2.0接口, 10base-t/100base-tx以太网接口
打印机驱动	
系统支持	windowsxp/vista/7 (32/64bit) /macosx10.4.11或更高版本
控制代码	
	esp/p raster
内存	
	主机:256mb ;网络: 64mb
环境条件	
温度	运行 10 ~ 35 存储-20 ~ 40
湿度	运行 20-80%；存储 5-85%
尺寸/重量	
尺寸(长x宽x高)	1,356 x 667 x 1,218 mm
重量	大约101kg
*以上包括支架	
电气规格	
电压	ac 100-240v 50/60hz
耗电量	运行: 70w ; 78.5w(使用spectroproofer时) 睡眠:小于16w 待机:小于1w

噪音	小于45db(a)
选件	
自动收纸装置	-
卷纸适配件	c12c811241
包装箱清单	改装方案打印机一台（内置智能精密数字温控装置），驱动光盘，电源线，usb线，卷纸适配件，9色大容量连续供墨系统一套（墨水随机，大约每色500毫升），备用芯片一套，专用解码器，专业色彩输出校色软件及操作说明书。
保修	整机保修一年，喷头部分保半年。
注：	

标准配置：1、大容量专用连供墨盒一套9色x1套2、墨水500ml/色x9色3、精密数字控温装置一套4、usb数据线及电源各一条5、专业色彩输出校色软件操作说明书及程序驱动光盘一张6。备用芯片一套7、专用解码器一个

本产品的建议零售价是 ¥ 38000.00，品牌是EPSON/爱普生，型号是7908，打印技术是彩色喷墨，重量是10（kg）