

# 日图迷你割字机 CE5000-40 红外定位 精准寻边切割

产品名称	日图迷你割字机 CE5000-40 红外定位 精准寻边切割
公司名称	广州市瀛和电子有限公司
价格	面议
规格参数	刻绘宽度:356 ( mm ) 进纸宽度:375 ( mm ) 刻绘速度:60cm/s
公司地址	广州广州市天河区龙洞迎龙路第三工业区A8栋 三楼北
联系电话	020-87051520 13416300226

## 产品详情

一机多用：广告标贴、标签、控制面板、手机美容、手机按键、序列号标贴、安全标志、服饰热转印等切割。

多品种小批量：一份、十份、成百上千份，无论数量、品种多少，都能轻松制作可以切割通过电脑设计的任意形状曲线，摆脱了传统工艺的诸多限制。

交货及时：交货期短！按需而印，不浪费，仅需试打一张样张即可确认最终输出效果，避免纠纷。

低成本：无需制版及刀模，只需从电脑直接输出即可。

红外线定位 适合寻边切割

项名	ce5000-40
cpu	32-bit cpu
结构	滚筒式
驱动系统	数字伺服
最大切割范围	375 mm × 50 mm
保证的最大切割范围	356 mm × 50 mm
兼容的介质宽度	minimum: 50mm maximum: 712mm

最大介质厚度	0.25mm
最大的切割速度	60 cm/s
切割压力	0.2-2.9n (20 gf to 300 gf)(31 levels)
机械分辨率	0.005 mm (0.0002 in)
编程分辨率	gp-gl:0.1/0.05/0.025/0.01 mm; hp-gltm *2:0.025 mm
重复精度	0.1 mm/2m 以内
可装笔数量	1 pen
兼容的刀类型	超钢
兼容的笔类型	水性纤维笔
接口	rs-232c/usb 2.0 (full speed)
缓冲容量	2 mb
命令模式	gl-gp, hp-gl (在控制面板选择)
显示面板	液晶显示 (16 字符 x 1 行)
额定电源	100 to 240 v ac, 50/60 hz
电力消耗	100va
操作环境	10 to 35 , 35% to 75% rh
保证精度的条件	16 to 32 , 35% to 70% rh
外观尺寸 (w × d × h) *3	623 × 285 × 233 mm
重量	10 kg

\* 也可以选择其他单色配套的水性纤维笔（紫色、棕色、橙色或粉红色）或中间色调的水性纤维笔。

名称	零件号	描述
刀架	php32-cb09n-hs	用于0.9毫米直径超钢刀片的刀架1个
	php32-cb15n-hs	用于1.5毫米直径超钢刀片的刀架1个
刀片	cb09ua-5	0.9毫米直径超钢刀片1套5把
	cb15u-5	1.5毫米直径超钢刀片1套5把
	cb15ub-2	用于切割细节字符的1.5毫米直径超钢刀片1套5把
水性纤维笔 *	kf550-f8	红色、黑色、紫色、棕色、蓝色、绿色、橙色及粉色笔各1支
	kf550-s1	黑色笔2支，红色、蓝色及绿色笔各1支
	kf551-rd	红色笔5支
	kf552-bk	黑色笔5支
	kf555-bl	蓝色笔5支
	kf556-gr	绿色笔5支

### 运费说明

如机器得标题，标明含运费，是指含物流得运费，需要自提（物流不同于快递，是不送货上门得），如买家要求发除物流以外得其他运输，那么产生得运费，将有买家自己承担。

### 质保时间

此款机器可享受免费保修1年（易损件除外），机器在质保期间遇机器质量问题，可由技术售后通电话的形式来确认机器是否损坏，需要跟换那个配件，用户可按照说明，把坏的配件发回，我们收到后立刻发回新的配件，如用户不会拆装配件，也可发回机器，我们收到机器的当天算起，3天内修好返回，机器在保修期内产

生得任何运费都将由买家自己承担.

## 售后服务

因为我们是厂家直销，有专业的技术人员做售后，自收到机器的当天，请用户主动向我们索取技术售后电话，此后用户在使用过程中遇到的一切有关机器技术问题，售后都会教你如何使用，帮您解决一切有关机器的技术问题。除了技术，用户遇到的其他问题都可找店家商量解决。

## 联系方式

手机：15815820024

本产品的刻绘宽度是356（mm），进纸宽度是375（mm），刻绘速度是60cm/s，刻刀压力是0.2-2.9N，电压是220（V），一次输出长度是50000（mm），品牌是日图，型号是CE6000-40，打印技术是笔式，重量是10（kg），OEM是不可以