

# 聚酯阻燃切片 上海石化

产品名称	聚酯阻燃切片 上海石化
公司名称	上海翔超化工贸易有限公司
价格	面议
规格参数	产地:上海石化
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路88号5幢116室A座
联系电话	021-51550932 13052429281

## 产品详情

产品商标：三人牌。

产品性能：阻燃组份均匀地连接在大分子链上，因此具有永久的阻燃性能，织物在保持阻燃性能的同时，手感和风格与常规涤纶相当,上染率强。产品规格：有光，半消光，全消光。产品标准：协议标准。主要性能指标：序号 项目，单位 优级品 试验方法1 特性粘度，dl / g 0.490 ± 0.0152 熔点，2403 羧基含量，mol / t 304 色度(b 值) m1 ± 25 异状切片和粉末，% 0.46 二氧化钛含量，% m2 ± 0.05 m2 ± 0.107 二甘醇含量，% 1.2 gb/t 14190-19938 磷含量，mg/kg m3 spcl04-c4-j-722-2006备注：1. m1 中心值在3 ~ 7 范围内。2. m2 半消光在0.25 ~ 0.30 范围内，全消光在2.0 ~ 3.0 范围内；有光产品不考核。3. m3 磷含量按市场需求分l、m、h 和hh 等不同范围。适用范围：纺制阻燃长短丝。织物用于影院、宾馆等室内和汽车内装饰、床上用品、服装及工业用材料。包装形式：用聚丙烯编织袋内衬聚乙烯塑料袋包装。包装规格：1225 x 1240mm；净重（1100 ± 2）kg。储存方式：应按不同批号、等级分别存放于通风干燥的仓库中，仓库内应设有消防设施。安全注意事项：1. 储运中应远离明火、热源。2. 不可与油品、酸、碱等化学物品混杂储运。3. 装卸时应采取措施避免包装破损及人身伤害。备注：1. 目前所提供的产品质量指标的中心值可根据用户需要进行适当调整。2. 目前所提供的产品标准、试验方法标准如有新版本则以最新版本为准。

本产品的产地是上海石化