

SYD-2806F沥青软化点试验器、道路沥青软化试验器

产品名称	SYD-2806F沥青软化点试验器、道路沥青软化试验器
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南北 型号:SYD-2806F 测量范围:+32 ~ 150 , ± 1.0
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

郑州南北仪器设备有限公司（郑州南北集团）（网址：www.nanbeijt.com）价格优惠、厂家直销：沥青软化点试验器、沥青软化点仪、石油沥青软化点试验器、道路沥青软化试验器、沥青软化点测定仪、石油沥青软化仪、沥青软化点试验仪、沥青软化点测试仪、

了解更多产品详细信息和相关资料及优惠价格请电话联系：0371-60153588，13523060866

syd-2806f沥青软化点试验器

参考价格：4500

本仪器是根据中华人民共和国标准gb/t 4507《石油沥青软化点测定法》、中华人民共和国行业标准jtg e20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中t 0606-2011《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。

本仪器也可用于树脂类产品软化点的测试。

一、主要技术特点1、本仪器为小型台式结构，采用微电脑控制、线性加热、自动搅拌，测量结果准确可靠，试验完毕自动显示测试结果。2、烧杯采用耐高温玻璃制成，钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标

准所规定的要求。3、水浴具有自动搅拌装置，采用数码管显示时间和温度，同时可以测试两个试样，测试方便，结果可靠。4、本仪器水浴最高加热温度为150。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：ac 220v ± 10%，50hz；2、环境条件：室温小于35且相对稳定，无空气对流现象；3、测量范围：+32 ~ 150，± 1.0；4、搅拌器：搅拌速度连续可调；
- 5、加热功率：800w；
- 6、加热介质：甘油；
- 7、烧杯有效容积：1000ml；
- 8、相对湿度：85%；9、整机功耗：不大于850w；
- 10、外形尺寸：210mm × 350mm × 400mm（长 × 宽 × 高）。

相关产品

syd-2806 石油沥青软化点试验器

syd-2806 石油沥青软化点试验器（配电炉）

syd-2806e 全自动沥青软化点试验器

syd-2806f 全自动沥青软化点试验器

syd-2806g 全自动沥青软化点试验器

syd-2806h 全自动沥青软化点试验器

郑州南北集团：具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

郑州南北集团产品详细信息、最新优惠价格、请电话联系我们、我们竭诚为您服务、欢迎您来电咨询选购！

郑州南北仪器设备有限公司

（南北设备集团）

客服热线：400-098-6966，

直线电话：0371-60153588，60153599，60157797，56696891，56671195，56006268，60153566，

手机：13523060866，13849113344，13837159053，15838001944，13526881466，13937153969，

网站：www.nanbeijt.com

公司传真：0371-60153566

邮政编码：450000

办公地址：中国.郑州市、北环路72号

您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的品牌是南北，型号是SYD-2806F，测量范围是+32 ~ 150 ， ± 1.0 ，测量精度是 ± 1.0 ，外观尺寸是210mm × 350mm × 400mm（长 × 宽 × 高）（mm），产品用途是道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，加工定制是是