

自动车辙试验仪,沥青车辙试验仪 , 沥青车辙成型机

产品名称	自动车辙试验仪,沥青车辙试验仪 , 沥青车辙成型机
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天辰伟业 型号:SYD-0719A 测量范围:0-30mm
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

本机所用试验方法及各项技术指标均合国家行业标准jtj052-2000中沥青混合料车辙试验（t0719-2000）试验规程的各项要求。

- 1、自行研究开发单片机控制技术可与任意计算机处理系统连接使用。
- 2、本机可同时做两个试模的浸水或非浸水车辙试验，自带恒温箱可同时预热7个试模，节省试验时间。
- 3、温度控制采用pwm调制方式控制，同时控制：
试样温度；
浸水车辙试验水箱内水的温度；
恒温箱内的环境温度。
- 4、恒温箱采用外循环加热方式，加热源通过管道与恒温箱连接，形成热动平衡，温场更均匀。

- 5、试验时同时显示时间与位移、时间与温度变化曲线，为研究沥青混合料车辙特性的科研单位提供实践依据。
- 6、采用绝对温度传感器采集温度，长时间试验无温度漂移（杜绝了一般热电偶温度传感器长时间工作温度漂移对试验数据的影响）。
- 7、采用高精度的a/d（16位）、d/a（16位）模块，确保位移测量及温度控制的精度和分辨率。
- 8、应用软件功能强大可任意设置试验时间、试验温度，可调出任意试件的变形值并实时显示。
- 9、机械结构采用轮动方式，与国外产品机械结构相同，试验数据更接近实际情况。
- 10、试验时试模厚度范围0~100mm，不须调整，满足不同路面层面的车辙试验要求。

主要技术指标1、适用标准：国家交通部行业标准jtj052 t0719-20002、碾轮的碾压速度： 42 ± 1 次/分（单程）3、试验小车运动距离： 230 ± 10 mm4、碾轮的橡胶硬度： 78 ± 2 （国际标准硬度）5、碾轮与试模的接触压强： 0.7 ± 0.05 mpa（60 时）6、位移的测量范围：0~30mm7、位移的测量精度：小于 ± 0.005 mm8、试验时间：60~240min9、恒温箱的控制范围：室温~80℃，控制精度 ± 0.5 ℃（可任意设定）10、电源电压：380v，50hz11、整机的外型尺寸：1510mm×1058mm×1460mm12、整机的重量：300kg13、试模尺寸：300mm×300mm×50mm（标准），可对30~150mm厚度的试件进行车辙试验

天津天辰伟业科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术综合性企业。拥有经验丰富的科学技术人员专业从事精密仪器的开发研制。不断创新，精益求精。生产的部分检测仪器已获得多项专利。我公司与国内外各大优质仪器生产商有良好的合作，销售代理国内外优质公路、铁路试验仪器和进口检测仪器设备。

我公司生产和经营的产品涉及到公路、铁路、桥梁、搅拌站、建筑、石油、化工、市政及大中专院校等能为全国各级建筑、公路质检部门提供全套的试验仪器设备。并深受广大用户的赞誉和信赖。同时我们具有强大的营销网络覆盖全国。并在山东、河北建立了分公司销售及服务网络，随时随地为您提供优质服务。

我公司始终遵循质量第一、信誉至上、实行三包的原则，以雄厚的技术力量，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，为广大用户提供优质产品和满意的服务。一万年太久，只争朝夕。我们不断在努力，天辰人真诚期待与各界朋友携手发展共创辉煌。

主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、ca砂浆仪器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大中专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyyq.com>

电话：022-27527630 手机：15832719238 qq：961527781

本产品的品牌是天辰伟业，型号是SYD-0719A，测量范围是0-30mm，测量精度是小于0.005，外观尺寸是1510mm×1058mm×1460mm（mm），重量是300（Kg），产品用途是沥青仪器，加工定制是否