

# 控制变压器BK-1000VA输入220-380V输出0-6.3-12-24-36-110V

产品名称	控制变压器BK-1000VA输入220-380V输出0-6.3-12-24-36-110V
公司名称	东莞市樟木头泰源兴电子经营部
价格	面议
规格参数	电源相数:其他 额定功率:1 防潮方式:开放式
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市樟木头镇樟木头电子城2C521
联系电话	86-076987193918 13794945369

## 产品详情

联系qq729867365 0769-87193918

### 一、变压器用途及概况

我公司生产的；dk（bk）系列控制变压器是在国内bk系列控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点，是一种理想的变压电源。本公司rbk变压器获国家专利产品称号。dk（bk）系列控制变压器（以下简称变压器），适用于50~60hz，额定电源电压不超过1000v的交流电路中，作为机床和机械设备的控制电源，工作照明及信号灯电源；也可作为小型动力电源作用注意事项：1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命。

，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1kva--500kva 之间，sg系列三相干式隔离

本产品的电源相数是三相，额定功率是500VA，研制方式是干式，冷却方式是自然风冷，频率特性是低频，品牌是泰源，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，型号是BK-1000VA，加工定制是是，应用范围是控制柜，符合IEC60226国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz

，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别