

BK-500va三相控制变压器，380v变220v变压器，

产品名称	BK-500va三相控制变压器，380v变220v变压器，
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:500VA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

产品概述、bk三相变压器)

bk系列三相隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。bk系列三相隔离变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件(bk三相变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m3、相对湿度：<90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征(sbk三相变压器)

1、输入电压：额定电压±10%2、输出电压：额定电压+5%（空载）3、效率：95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

变压器--外形尺寸(sbk三相变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(安装尺寸(cm))		外壳尺寸长×宽×高(cm) 变压器重量(kg)	
bk-10	42×21×42	135×310	70×35×77	90

bk-20	52 × 24 × 52	155 × 400	70 × 35 × 77	180
bk-30	55 × 28 × 65	165 × 400	80 × 40 × 87	220
bk -40	61 × 30 × 65	170 × 400	80 × 40 × 87	265
bk -50	61 × 30 × 65	175 × 400	100 × 50 × 104.5	295
bk -60	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	370
bk -70	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	400
bk -80	70 × 35 × 67	195 × 450	100 × 50 × 104.5	450
bk-100	75 × 35 × 68	210 × 450	100 × 50 × 104.5	490
bk-120	75 × 35 × 68	215 × 450	100 × 50 × 104.5	520
bk-150	85 × 37 × 68	230 × 450	120 × 65 × 114.5	650
bk-200	95 × 45 × 68	290 × 450	120 × 65 × 114.5	850
bk-250	95 × 45 × 83	290 × 450	120 × 70 × 124.5	1080
sk-300	105 × 49 × 95	290 × 450	120 × 70 × 124.5	1350

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是500VA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是赣兴电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是DKBk-500va，加工定制是是，应用范围是控制