显微热分析仪WRX-1S 物光熔点仪

产品名称	显微热分析仪WRX-1S 物光熔点仪
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海物光 型号:WRX-1S
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

产品详情

产品名称：显微热分析仪

产品型号：wrx-1s

wrx-1s显微热分析仪产品特点：

采用带数码目镜的显微镜，不仅可以用一般目镜．且可应用先进的彩色ccd通过显示器（由客户选配）研究、测定物质热特性。它既可作为微量样品的熔点测定，又可进行生物工程的热力学研究，在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学、犯罪学的领域均有广泛的应用。

显微热分析仪wrx-1s主要技术参数:

工作温度：室温至300°C

起始温度设定速率：50°C 至300°C不大于12min

300°C 至50°C 不大于15min

起始温度设定准确度：±l°C

温度最小读数：0.1°C

线性升降温速率：0.2°C/min,0.5°C/min,1°C/min,1.5°C/min,2°C/min,

3°C/min ,4°C/min, 5°C/min八档

线性升温速率偏差：±10%

加热镜台温度控制准确度：< 200°C时±0.5°C

≥200°C时±0.8°C

载玻片厚度:0.8mm-1.2mm

盖玻片厚度:0.17mm

显微镜工作距离：物镜至样品＞7 mm

物镜至工作台面＞29mm

热镜台尺寸:195mm×28mm×85mm

程控数显单元尺寸:400mm×130mm×400mm

仪器净重：12.6kg

名称	型号	主要技术参数
熔点仪	wrs-3	范围：室温~320°C，温度数显最小示值0.1°C，示值 °C±5°C时，应符合下列要求：（1）在＜200°C范围 00-320°C范围为±0.8°C时，示值重复性：升温速率 确定度为0.3°C，线性升温速率误差不大于
熔点仪(程控、数显)	wrr	范围：40~280°C 重复性：0.3°C 最小数单位:0.1°C（可同时测试3个
数字熔点仪 (微机、液晶数显)	wrs-1b(1a)	范围:室温~300°C 最小读数:0.1°C 接口输出rs232、通过pc显示熔化
数字熔点仪 (微机、点阵液晶)	wrs-2	同上(直接显示熔化曲线及测量结
	wrs-2a	同上(可同时测三个样品)
微机熔点仪	wrs-1c	范围：室温-400°C，“ 起始温度 ”设定时间：50-400 时间：400-50°C，不大于7min；温度数显最小示值0 .1-20.0°C/min之间任意连续可选；重
显微热分析仪 (程控、数显) (显微熔点仪)	wrx-1s	范围：室温~300°C 重复性：0.4°C；最小读数单位:0 生物显微镜，ccd)（显示部分选购），总放大倍数4 微动格值0.002mm；移动范围：横向50mm
	wrx-1s	范围：室温~300°C 重复性：0.4°C；最小读数单位:0 式连续变倍体视显微镜），变倍范围：0.7x，4.5x 总
	wrx-1s	范围：室温~300°C 重复性：0.4°C；最小读数单位:0. 光显微镜），总放大倍率40- 630x 电子目镜：
	wrx-1s	范围：室温~300°C 重复性：0.4°C；最小读数单位:0 射偏光显微镜），总放大倍率50-600x物镜转换器： 万像素

本产品的加工定制是否，品牌是上海物光，型号是WRX-1S，类型是显微熔点仪