

# 电焊机负载箱 电阻负载箱 BP-300 质保两年

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 电焊机负载箱 电阻负载箱 BP-300 质保两年               |
| 公司名称 | 上海续源电力科技有限公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:上海续源电力科技有限公司<br>型号:BP-300 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室                |
| 联系电话 | 18601739328 13587704219                |

## 产品详情

### bp-500a电阻负载箱

bp型稳定变阻器用途本变阻器专供zpg61000型多头直流弧焊机及电源电压不超过60伏的焊机配套使用。在不改变弧焊发电机端电压情况下、将变阻器接入焊接电路中，即可获得电弧电源所需之下降外特性。变阻器可以分段来调节焊接电流。结构变阻器具有五段电阻，借闸刀与弧焊机电路各个接通，经过闸刀的组合，可以达到所需的规定焊接电流值。变阻器电阻元件是用新康铜带绕制于瓷质的电阻骨架上，经导电排连接于面板的闸刀座和接线柱上。注：因产品型号类型繁多，根据用户提供具体的参数设计制作，具体价格请致电我司。

| 序号 | 技术参数                    | bp-300      | bp-400      | bp-500      |
|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| sn | technical parameters    | ( 30v )     | ( 30v )     | ( 40v )     |
| 1  | 电流调节范围                  | 15-300a     | 20-400a     | 20-500a     |
| 2  | 电流调节精度                  | 15a         | 20a         | 20a         |
| 3  | 当一把闸刀接通时变阻器时最大的阻值       | 2           | 1.5         | 2           |
| 4  | 当所有闸刀接通时变阻器时最小的阻值       | 0.1         | 0.075       | 0.08        |
| 5  | 电阻级数                    | 5           | 6           | 7           |
| 6  | 额定功率                    | 9kw         | 12kw        | 20kw        |
| 7  | 暂截持续率<br><br>( 周期为5分钟 ) | td65%       | td65%       | td65%       |
| 8  | 闸刀操作力                   | 3-10kgs     | 3-10kgs     | 3-10kgs     |
| 9  | 外形尺寸                    | 550*780*500 | 550*450*500 | 680*550*500 |

长\*\*宽\*高

本产品的加工定制是否，品牌是上海续源电力科技有限公司，型号是BP-300，种类是压敏，性能是高阻，材料是硼碳膜，制作工艺是被釉线绕，外形是平面片状，标称阻值是300，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是300（W），功率特性是大功率，频率特性是超高频，产品性质是热销，营销方式是现货