

HT-6510D橡胶硬度计 数显邵氏硬度计

产品名称	HT-6510D橡胶硬度计 数显邵氏硬度计
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:森源 型号:HT-6510D
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

ht-6510d橡胶硬度计又叫邵氏硬度计，邵尔硬度计，ht-6510d橡胶硬度计用来测量纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热塑料、胶木、打印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素等的硬度。ht-6510d橡胶硬度计带有rs232接口，使用方便。ht-6510d橡胶硬度计带有电池电压指示。

ht-6510d橡胶硬度计技术规格：产品型号: ht-6510d

标准：din53505，astmd2240，iso7619，jisk7215

显示参数：硬度值，平均值，最大值

测量范围：0-100h

准确度：< 1%h分辨率：0.1h

自动关机

带有rs 232c接口

使用环境：温度：0-40 湿度：10-90%rh

电源：4节7号电池

电池电压指示:低电压提示

ht-6510d橡胶硬度计外形尺寸：162x65x28mm

ht-6510d橡胶硬度计适用于纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热

塑料、胶木、打印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素等。

本产品的加工定制是是，品牌是森源，型号是HT-6510D，测量范围是0-100H，测量对象是纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热，测量精度是 < 1%H，尺寸是162x65x28 (mm)，重量是/ (kg)