

橡胶挤出机 隆威 LW

产品名称	橡胶挤出机 隆威 LW
公司名称	宜兴市隆威塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:隆威 型号:LW
公司地址	宜兴市官林镇凌霞村
联系电话	15852563825 13063668756

产品详情

xjd-60 × 12d橡胶销钉式冷喂料挤出机配置

一．螺杆料筒

- 1．直径 mm 60
- 2．长径比 12
- 3．螺杆转速 r/min 0 ~ 80
- 4．工作长度 mm 720
- 5．材质 38crmoai
- 6．氮化硬度 hv 850-900
- 7．氮化深度 mm 0.4 ~ 0.7
- 8．销钉排数 7
- 9．每排个数 6

二．驱动电机

- 1．型号 z2-/z4-

2. 功率 kw 18.5

3. 直流调速器 殴陆品牌

三. 温控装置

1. 区段 2

2. 功率 kw 2.2×2

3. 循环热水泵 32/80 (丹麦产)

四. 减速机 硬齿面

五. 最大生产能力 h/kg ~120

xjd-65×12d橡胶销钉式冷喂料挤出机配置

一. 螺杆料筒

1. 直径 mm 65

2. 长径比 12

3. 螺杆转速 r/min 0~80

4. 工作长度 mm 780

5. 材质 38crmoai

6. 氮化硬度 hv 850-900

7. 氮化深度 mm 0.4~0.7

8. 销钉排数 7

9. 每排个数 6

二. 驱动电机

1. 型号 z2-/z4-

2. 功率 kw 22

3. 直流调速器 殴陆品牌

三. 温控装置

1. 区段 2

2. 功率 kw 2.2×2

3. 循环热水泵 32/80 (丹麦产)

四. 减速机 硬齿面

五. 最大生产能力 h/kg ~160

xjd-90 × 12d橡胶销钉式冷喂料挤出机配置

一. 螺杆料筒

1. 直径 mm 90

2. 长径比 12

3. 螺杆转速 r/min 0~60

4. 工作长度 mm 1080

5. 材质 38crmoai

6. 氮化硬度 hv 850-900

7. 氮化深度 mm 0.4~0.7

8. 销钉排数 7

9. 每排个数 6二

二. 驱动电机

1. 型号 z2-/z4-

2. 功率 kw 45

3. 直流调速器 殴陆品牌

三. 温控装置

1. 区段 2

2. 功率 kw 6 × 2

3. 循环热水泵 32/80 (丹麦产)

四. 减速机 硬齿面

五. 最大生产能力 h/kg ~320

xjd-90 × 14d橡胶销钉式冷喂料挤出机配置

一. 螺杆料筒

1. 直径 mm 90
2. 长径比 14
3. 螺杆转速 r/min 0 ~ 60
4. 工作长度 mm 1260
5. 材质 38crmoai
6. 氮化硬度 hv 850-900
7. 氮化深度 mm 0.4 ~ 0.7
8. 销钉排数 7
9. 每排个数 6

二. 驱动电机

1. 型号 z2-/z4-
2. 功率 kw 55
3. 直流调速器 殴陆品牌

三. 温控装置

1. 区段 3
2. 功率 kw 6 × 3
3. 循环热水泵 32/80 (丹麦产)

四. 减速机 硬齿面

五. 最大生产能力 h/kg ~ 350

本产品的加工定制是是，品牌是隆威，型号是LW，类型是螺杆式，螺杆形式是双头等深等距，主电动机功率是45 (KW)，螺杆直径是90 (mm)，螺杆长径比是16，螺杆转速是90 (r/min)，规格是根据客户定制