

# ABB TA系列热过载继电器 TA25DU19 13-19A

产品名称	ABB TA系列热过载继电器 TA25DU19 13-19A
公司名称	乐清市北白象智广电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:ABB 型号:TA25DU19
公司地址	乐清市北白象镇桥下村（经营场所）
联系电话	13819760019

## 产品详情

特价供应ta25du19 13-19a热过载继电器

### 1.概述：

abb ta...du系列热过载继电器具有整定电流设置等级，自由脱扣机构，环境温度补偿，缺相保护，复位测试功能。适用于额定工作电压至ac690v或dc800v的电动机保护。脱扣等级：10a；防护等级：符合en50274标准，防止手部接触；符合欧洲及国际标准iec、vde、nfc、en。

abb提供齐全的电动机过载保护方案。ta25du-t900du系列提供普通过载保护，ta450su-t900su提供重载保护。

主要用于保护电动机的过载或断相故障，与a-line全系列接触器配合，对额定工作电压至交流690v或直流800v的三相电动机进行过载或断相保护。

### 2.产品特点：

- 1) 自由脱扣机构:发生故障时，即使按压复位按钮也不能阻止脱扣
- 2) 热过载继电器具有齐全的电流整定设置范围
- 3) 同时具备温度补偿、断相保护功能
- 4) 自由脱扣机构:发生故障时，即使按压复位按钮也不能阻止脱扣

5) 脱扣类别: 10 a,热过载继电器ta ... du30和ta ... su

6) 复位和测试功能

7) 具有2个辅助触头, 2个触头电气隔离和适合在2个不同的线路中使用(控制线路和信号指示线路。一个常闭触头, 标记95 - 96。一个常开触头, 标记97 - 98

主要用于保护电动机的过载或断相故障, 与a-line全系列接触器配合, 对额定工作电压至交流690v或直流800v的三相电动机进行过载或断相保护。

#### 4.适用工作环境:

海拔2000m以下, 船用及湿热带型产品海拔不超过1000m;

周围介质温度不高于+55 和不低于-5 (船用产品为-25 );

安装地点的空气相对湿度在温度为+40 时不超过50%, 在较低的温度下可允许有较高的相对湿度。由于 温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取相应的措施;

船用型产品相对湿度在温度+35 时不超过95%, 并可能有盐雾和霉菌的工作场合;

湿热带型产品空气相对湿度在+25 时不超过95%;

安装地点的污染等级为3级;

在无爆炸危险的介质中且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;

在没有雨雪侵袭的地方。

ta系列继电器可供型号如下:

ta25du 1.4 (1.0a-1.4a)ta25du 1.8 (1.3a-1.8a)ta25du 2.4 (1.7a-2.4a)ta25du 3.1 (2.2a-3.1a)ta25du 4.0 (2.8a-4.0a)ta25du 5.0 (3.5a-5.0a)ta25du 6.5 (4.5a-6.5a)ta25du 8.5 (6.0a-8.5a)ta25du 11 (7.5a-11a)ta25du 14 (10a-14a)ta25du 19 (13a-19a)ta25du 25 (18a-25a)ta25du 32 (24a-32a)

ta42du 32 (22a-32a)ta42du 42 (29a-42a)ta75du 42 (29a-42a)ta75du 52 (36a-52a)ta75du 63 (45a-63a)ta75du 80 (60a-80a)

ta110du 90 (66a-90a)ta110du 110 (80a-110a)ta200du 150 (110a-150a)ta200du 200 (150a-200a)ta450du 310 (220a-310a)ta900du 375 (265a-375a)

买家须知: 发货时间客户下单后, 48小时内发货, 下单前请和客服核对型号及参数发货物流量小发快递, 量大发物流, 物流费用请和厂家客服协商售后服务本公司产品质保期均为24个月(非质量原因除外) 顾客们您们好: 本公司一直致力于电气生产销售, 主要产品有施耐德、abb、西门子、常熟富士、上海人民、tcl罗格朗等各种品牌产品, 积累了丰富的服务经验。可以为你提供选型服务、最新报价等服务! 咨

询热线：13819760019 qq：158815538

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是ABB，型号是TA25DU19，产品系列是TA25，触点负载是中功率，触点切换电流是1，触点切换电压是1，触点形式是一开一闭，额定电流是19，额定电压是AC220，防护特征是敞开式，线圈电源是1，线圈功率是1