

JR20-160 热过载继电器 热继电器 热继

产品名称	JR20-160 热过载继电器 热继电器 热继
公司名称	上海淇渝电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:QY 型号:JR20-160
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号9幢A1261室
联系电话	13816877760

产品详情

jr20-10、16、25

jr20-63

jr20-160

jr20系列热继电器适用于交流50hz，主电路额定电压至660v，电流630a的电力系中作为三相交流电动机的载载和断相保护，具有断相保护，温度补偿，脱扣指示功能，能自动与手动复位，并与cj20系列交流接触器配合使用，组成电磁起动器。

型号及外型

型号	热元件号	整定电流范围a	型号	热元件号	整定电流范围a
jr20-10	1r	0.1-0.13-0.15	jr20-10	13r	6-7.2-8.4
	2r	0.15-0.19-0.23		14r	7-8.6-10
	3r	0.23-0.29-0.35		15r	8.6-10-11.6
	4r	0.35-0.44-0.53	jr20-16	1s	3.6-4.5-5.4
	5r	0.53-0.67-0.8		2s	5.4-6.7-8
	6r	0.8-1-1.2		3s	8-10-12
	7r	1.2-1.5-1.8		4s	10-12-14
	8r	1.8-2.2-2.6		5s	12-14-16
	9r	2.6-3.2-3.8		5s	14-16-18
10r	3.2-4-4.8	jr20-25	1t	7.8-9.7-11.6	

			2t	11.6-14.3-17
	11r	4-5-6	3t	17-21-25
	12r	5-6-7	4t	21-25-29

型号	热元件号	整
jr20-63	1u	
	2u	
	3u	
	4u	
	5u	
	6u	

型号	热元件号	整定电流范围a
jr20-160	1w	33-40-47
	2w	47-55-63
	3w	63-74-84
	4w	74-86-98
	5w	85-100-115
	6w	100-115-130
	7w	115-132-150
	8w	130-150-170
	9w	144-160-176

型号	热元件号	整定电流范围a
jr20-250	1x	130-160-195
	2x	167-200-250
jr20-400	1y	200-250-300
	2y	267-335-400

jr20-630	1z	320-400-480
	2z	420-525-630

热继电器		配用的cj20交流接触器	a	b	c	d	e	f	g	h	k	
型号	特征											
jr20-10	z	cj20-10	44	77.5	101	57.8	-	10	-	13.9	-	
	l		44	70	101	46	-	14	-	8.9	-	
	g		44	70	112	53	-	14	-	8.9	-	
jr20-16	z	cj20-16	44	78	101	71	-	14	-	12.9	-	
	l		44	70	101	46	-	14	-	8.9	-	
	g		44	70	112	53	-	14	-	8.9	5.2	
jr20-63	z	cj20-25	47.5	82.5	101	66	-	20.5	-	-	-	
	l		44	70	101	46	-	14	-	8.9	-	
	g		44	70	112	53	-	14	-	8.9	5.5	
jr20-160	z	cj20-40	64	90	117	82	-	20	-	-	6.5	
		cj20-63	70	90	117	92	-	28	-	-	-	
	l	cj20-40	65	80	117	62	-	23	-	-	-	
		cj20-63	65	80	117	62	-	23	-	-	-	
	g	cj20-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cj20-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z	z	cj20-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		cj20-160	108	100	152	152	87.5	45	-	-	-	
	l	cj20-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		cj20-160	104	100	152	92	87.5	29	-	-	-	

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是QY，型号是JR20-160，产品系列是JR20，触点负载是10，触点切换电流是10，触点切换电压是690，触点形式是0，额定电流是160，额定电压是690，防护特征是0，线圈电源是0，线圈功率是0