

# 防渗膜厂家 PVC土工膜 LLDPE土工膜 HDPE垃圾填埋场防渗膜 养殖膜

产品名称	防渗膜厂家 PVC土工膜 LLDPE土工膜 HDPE垃圾填埋场防渗膜 养殖膜
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地:山东 材质:LLDPE/HDPE/PVC 规格:0.2-3.0 ( mm )
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

垃圾填埋场用高密度聚乙烯柱点糙面土工膜、水产养殖柱点糙面土工膜、水利防渗柱点糙面土工膜

产品介绍: : 高密度 ( hdpe ) 聚乙烯普通糙面土工膜是由特殊配方的原生树脂，经特殊压延工艺生产的单面或双面具有均匀高度柱点外观的高密度聚乙烯 ( hdpe ) 土工膜。摩擦系数较优异。

产品规格: : 厚度1.0 ~ 3.0mm，幅宽4 ~ 9m，长度根据工程设计或客户要求。

产品特点: : hdpe柱点糙面土工膜除具有优异的化学稳定性、力学性能、耐环境应力开裂性能、尺寸稳定性和耐热老化性能、抗紫外线辐射性能外，还具有摩擦系数大，防滑作用好的特点，非常适合于垃圾填埋场的四周边坡铺设或陡坡和垂直防渗，便于土工织物的二次铺设，同时可以增强膜的抗承载变形力。一般应用在边坡膜体表面，要求有较大摩擦系数的项目中。我公司生产的该产品性能指标高于普通糙面土工膜两倍，提高工程稳定性。

应用范围: : 市政环保，环卫防渗工程; 水利防渗工程; 园林绿化水景防渗工程; 冶金石化行业防渗、防腐工程; 交通基础设施的防渗工程; 农业水利防渗工程; 水产养殖行业。以及其他实施的防渗，防腐，防漏，加固，渗滤液收集。

pvc防水卷材、pvc土工膜、pvc防渗膜

产品介绍: : 以聚氯乙烯树脂 ( pvc ) 为主要原料。加入各类专用助剂和抗老化组份，采用先进的生产工艺而制成的一种柔性强的防水卷材。

产品规格: : 厚度: 1.2 ~ 3.0mm ; 幅宽: 2 ~ 4m ; 长度根据设计要求。

产品特点：1)使用寿命长、耐老化、屋面材料可使用30年以上,地下可达50年之久.

2) 低温柔性好、热处理尺寸变化小、适应环境温差变化性好。。

3) 耐根系渗透性好、抗穿孔性好，可做成种植屋面。

4) 耐化学腐蚀性强、具有良好的可塑性，适用于特种场合，比如边角细微部分处理方便快捷。

应用范围：1) 适用于工业与民用建筑的各种屋面防水，包括种植屋面、平屋面、坡屋面。

2) 建筑物地下防水：包括水库、提坝、水渠以及地下室各种部位防水防渗。

3) 隧道、高速公路、高架桥梁.粮库、人防工程、垃圾填埋场、人工湖等。

产品执行标准：执行gb/t12952-2011《聚氯乙烯防水卷材》

本产品的产地是山东，材质是LLDPE/HDPE/PVC，规格是0.2-3.0（mm），厚度是0.2-3.0（mm），长宽是宽1-9米，长30-150米，品牌是新宇，延展率是12%-700%，颜色是黑、白，用途是垃圾填埋场防渗、水产养殖防渗、水利防渗、隧道防渗、工厂水池防渗