

CSC9320CXY型仓栅式运输半挂车（上户吨位24.1吨）

产品名称	CSC9320CXY型仓栅式运输半挂车（上户吨位24.1吨）
公司名称	随州市永力专用汽车贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:仓栅式运输半挂车 型号:CSC9320CXY 类型:半挂
公司地址	随州市曾都区南郊柳树淌村
联系电话	86 0722 3813399 013908669550

产品详情

种类	仓栅式运输半挂车	型号	CSC9320CXY
类型	半挂	装载重量	24100 (kg)
整车外形尺寸	13000 × 2500 × 3800,3600,3400 (mm)	鞍座承载	未知
鞍座高度	未知	轮胎数	12
前悬半径	未知 (mm)	有效载荷	-/23000(并装三轴)
轴距	7100+1310+1310 (mm)	最高速度	未知 (km/h)

车辆型号	csc9320cxy型仓栅式运输半挂车	公告批次	188
外形尺寸(mm)	13000 × 2500 × 3800,3600,3400	总质量(kg)	32080
货厢尺寸(mm)	12850,12550 × 2380 × 600	额定载质量(kg)	24100
接近/离去角	-/14,-/16	整备质量(kg)	7980
前悬/后悬(mm)	-/2230,-/1930	最高车速(km/h)	
车辆识别代码	la939vrc × × × csc × × ×		
底盘型号			
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
燃料种类		排放标准	
轴数	3	轮胎数	12
轴距	7100+1310+1310	轮胎规格	11.00r20,11.00-20
轴荷	-/23000(并装三轴)	前轮距	
钢板弹簧片数	-/10/10/10	后轮距	1840/1840/1840
其它	车厢底板到仓栅顶部的高度为2200mm,选装2000mm,1800mm; 前厢板选装货栏,选装货栏时厢内长12550mm。		

仓栅式半挂车载货部位采用栅栏结构设计的半挂车。主要用于农副产品及其他轻泡货物的运输。

- 1、车型及栅栏结构设计工艺结合用户货物类别，合理设计，满足载重情况下充分减轻车厢重量，结构简单适用，拆卸方便，为用户减少投资成本，创造更多利润价值。
- 2、车架：采用纵梁和整体贯穿式横梁组焊而成的空间框架结构。能均衡车架的强度、刚度、韧性，承载能力强，不发生永久变形。
- 3、系列仓栅式半挂车架均为穿梁式结构，纵梁采用平直式或鹅颈式。腹板高度从400至500，纵梁采用自动埋弧焊焊接，车架采用抛丸处理，横梁穿入纵梁并焊接整体。
- 4、悬架系统：采用新型的悬架系统，强度高，耐冲击性强；各轴轴载荷平衡，系统拉杆角度合理设计，在运行频繁的颠簸过程中，减少轮胎与地面的摩擦滑动距离，有效降低轮胎磨损，同时可调拉杆，可调整轴距，有效避免轮胎的偏磨合啃轮现象。

为方便用户，我公司开展送车上门服务。

本公司保留更改产品参数的权利。车型颜色、配置、数据与上述如有差异，请以订货为准。

为“客户创造财富”是我厂能够发展壮大的企业理念，并期待您来我厂实地考察生产实力及产品工艺。