

橡胶隔振垫|厂家直销|品质优良

产品名称	橡胶隔振垫 厂家直销 品质优良
公司名称	郑州松隆供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	产地:河南 品牌:松隆 规格:40° /60° /80°
公司地址	郑州市金水区任砦北街1号2号楼3单元13层78号
联系电话	15838083007

产品详情

分类:

1) 按材料可分为天然橡胶和合成橡胶两大类。天然橡胶在物理机械的综合性能方面较优越,而合成橡胶则在某些特殊性能,如耐油、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐高温等方面较突出。 2) 按隔振垫型式可分为平板型、压力型、剪切型。就隔振效果而言,压力型优于平板型,剪切型优于压力型。 3) 按邵氏硬度分有40、60和80三种,不同邵氏硬度的隔振垫,在相同荷载条件下,其静态压缩量不同。适用范围: 机械设备、仪器仪表减震隔振。产品说明:

1) 按产品使用形式分为:单层或多层迭合两种。多层迭合使用时,层间以2~6mm厚的钢板相隔。

2) 产品标记

a.产品应按下列顺序标记:产品代号、隔振垫硬度、隔振垫层数、每层隔振垫的基本块数。

b.产品代号规定为xgd

c.标记示例:xgd46-2表示硬度为40度,6层迭合使用,每层为2块基本块的橡胶隔振垫。 3) 材料

a.制作隔振垫的胶料应以天然橡胶或合成橡胶为选用胶种,不应选用再生胶。

b.多层迭合使用时,层间相隔的金属板为q235钢。钢板表面应去毛边、锐边,需镀锌。 4) 结构隔振垫可根据不同的载荷要求任意裁切组合。当选择多层迭合使用时,层间须用2~6mm厚的钢板相隔,基本块位置居中,上、下面肋部均与钢板粘合。隔振垫基本块的尺寸:85×85×20mm

层间相隔的钢板尺寸:105×105mm设计选用要点:

1) 水泵机组隔振设计元件应根据水泵型号规格、转速、系统质量、安装位置、荷载值、频率比要求等因素进行计算。水泵机组隔振的频率比 n_p 宜在2~5,隔振要求高的场所取高值。

2) 卧式水泵一般选用橡胶隔振垫,安装在楼板上时宜采用多层串联的橡胶隔振垫或阻尼弹簧隔振器。

3) 立式水泵宜采用橡胶隔振器。 4) 隔振元件支承点应为偶数,但不小于4个,一台水泵机组的各个支承点的隔振元件的型号、规格、性能应一致。施工、安装要点:

1) 水泵隔振的安装可按国家建筑标准设计图集《立式水泵隔振及其安装》

95ss103、《卧式水泵隔振及其安装》98s102施工。 2) 放置隔振垫处的地坪应平整,不得有积水,避

免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。直接放在地坪上，不用固定。

3) 施工安装前，及时检查，安装时应使隔振元件的静态压缩变形量不得超过最大允许值。

4) 隔振垫如有严重损坏和超过老化时间应及时更换。产品标准：《仪器、设备用橡胶隔振垫》gb/t 20029-2005

插入损失分贝 (db) :

d1型橡胶剪切隔振器是由内、外钢套和中间的合成橡胶组成，经硫化呈中空圆锥体，橡胶部分受剪切力，具有较大的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-15 ~ +60 ，温度变化时，刚度也有所变化；阻尼比c/cc 0.07。对于水泵、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机、高精度仪器、中央空调等动力机械设备的积极隔震和仪器仪表的消极隔震、降噪，都有良好的效果。

联系方式：

电话：0371-64019202

传真：0371-64019201

手机：15838083007

电子邮箱：zzslgssb@163.com

qq：2507901973

网址：<http://www.zzslgssb.com>

全国24小时服务热线：4000875133

售后服务电话：15890087007

本产品的产地是河南，品牌是松隆，规格是40° /60° /80° ，材质是橡胶，型号是KXT-D，适用范围是冲床、锻压机、泵、风机、压缩机、发电机、空调设备的减震