建筑专用防冻剂 凯迪达化工有限公司

产品名称	建筑专用防冻剂 凯迪达化工有限公司
公司名称	河南凯迪达化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:091 品牌:KEI 包装规格:50kg
公司地址	郑州市中原区中原中路171号4号楼1单元17层1703号
联系电话	18236789918

产品详情

产品特点

1、本品是由防冻、早强、引气、减水等组分复合而成。

2、本品不含氯盐，对钢筋无锈蚀作用，可广泛应用于工业与民用建筑、道路、桥梁及水式建筑的

冬季施工。

3、本品为灰色粉状物，易溶、无毒、使用方便。

使用方法

1、混凝土原材料应满足《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。

水泥：宜采用普通硅酸盐水泥，也可采用矿渣硅酸盐水泥。水泥出厂期不得超过两个月。

骨料：所用砂、石质量应满足国标中有关冬季施工的要求，骨料内不得含有冰雪等冻结物，冻砂块必须打碎，过筛后使用。

2、砼搅拌时，要注意适当减少拌合用水，减水率可控制在10%左右，坍落度应控制在30mm以内。使用时必须辅助一定的保温措施，混凝土出罐温度不低于7°C。

3、新浇混凝土入模温度不低于5°C，成型后立即用了塑料布和1~2层草袋覆盖，加强新浇混凝土保温、保

湿，养护霎时间不少于7天。

本产品的型号是091，品牌是KEI，包装规格是50kg，使用温度范围是-25度以上，保质期是3年，规格是50 kg