

熔融指测试仪 顺成

产品名称	熔融指测试仪 顺成
公司名称	东莞市虎门品诚检测仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顺成 型号:SC-7068
公司地址	东莞市虎门镇白沙五村工业区
联系电话	0769-81688951 15362623915

产品详情

本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等。也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、树脂等熔融温度较低的塑料测试，该仪器符合gb/t3682-2000标准的规定，广泛用于塑料生产厂家、大专院校、科研单位以及商检部门。

主要技术参数

温度控制：常温 ~ 400 ；pid控制，精度 ± 0.05 （含超温保护）

荷重砝码：0.325、0.875、0.96、1.2、1.64、2.5、4.1、5.0、5.0(组合砝码)

圆柱筒： $\varnothing 9.5504 \pm 0.0076\text{mm}$ 长度约160mm

活塞： $\varnothing 9.4742 \pm 0.0076\text{mm}$

细孔模：外径 $9.5 \pm 0.02\text{mm}$ ；孔径 $2.0955 \pm 0.0051\text{mm}$ ；长度 $8.00 \pm 0.02\text{mm}$

自动切料装置：自动切料，手动切料可选择，设定时间0.1 ~ 999.9min任意设定

体 积：35 × 25 × 60cm

重 量：30kg(不含砝码)

电 源：1 ac220v 2.5a

本产品的加工定制是是，品牌是顺成，型号是SC-7068，测量范围是常温 ~ 400 ；PID控制，精度 ± 0.05 （含超温保护），功率是5（KW），电源是220/50（V\Hz），切料方式是自动切料，控温精度是0.05（ ），控温范围是400（ ）