

# 出售法兰式耐高温三元乙丙橡胶KXT软接头

产品名称	出售法兰式耐高温三元乙丙橡胶KXT软接头
公司名称	巩义市恒众供水材料有限公司
价格	面议
规格参数	类型:直接头 材质:三元乙丙橡胶 厂家(产地):巩义恒众
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15838275686

## 产品详情

### 三元乙丙橡胶软接头简介

三元乙丙橡胶接头又称可曲挠橡胶接头，橡胶软接头，橡胶柔性接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。可曲挠橡胶软接头利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。

### 三元乙丙橡胶软接头特点：

三元乙丙内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。

### 三元乙丙橡胶软接头优点：

减少震动、降低噪音、伸缩性好，使用方便。

### 三元乙丙橡胶软接头用途：

可曲挠橡胶软接头与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。

### 三元乙丙橡胶软接头适用介质：

海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。

### 三元乙丙橡胶软接头安装说明：

- 1、三元乙丙橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、三元乙丙平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,可曲挠橡胶软接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。
- 3、三元乙丙管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
- 4、三元乙丙安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。
- 5、三元乙丙可曲挠橡胶软接头安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。

三元乙丙应用范围：由于可曲挠橡胶软接头有良好的综合性能，可曲挠橡胶软接头主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。三元乙丙因为可曲挠橡胶软接头具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

三元乙丙橡胶软接头连接方式：

橡胶软接头一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。

三元乙丙橡胶软接头材质：

三元乙丙橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。橡胶软接头根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

本产品的类型是直接头，材质是三元乙丙橡胶，厂家(产地)是巩义恒众