

# 测压软管接头 测压管接头 软管接头

产品名称	测压软管接头 测压管接头 软管接头
公司名称	宁津县盛亚软管有限公司
价格	面议
规格参数	类型:直接头 材质:碳钢 厂家(产地):宁津县盛亚软管有限公司
公司地址	山东省德州市宁津经济开发区泰山路
联系电话	18753462180

## 产品详情

盛亚软管备有各种形式的hf系列测压接头，供客户选择。包含：铰接式（j），快换式（h），直接接压力表式（p），卡套式（k），固定螺纹式（g），外螺纹式(e)等。具有型号全，质量好，体积小，方便安装，使用方便等优点。同时承接各种非标规格的测压接头，期待您的垂询。

### a型扣压式接头

产品规格	编织管工作压力mpa			胶管外径mm				接头螺纹(d)	扳手尺寸s	扣压长度m m
	i	ii	iii	i	ii	iii	公差			
4.8	45	50	-	11.5	13	-	±0.6	m12 × 1.25	14	28
6.3	37	45	50	13	14.5	15.5	±0.6	m14 × 1.5	17	28
8	35	40	47	15.5	17	19	±0.6	m16 × 1.5	19	32
10	26	35	40	17.5	19.5	21.5	±0.6	m18 × 1.5	22	35
12.5	21	31	35	20	22	24	±0.8	m22 × 1.5	27	38
16	14	25	28	24	26	28	±0.8	m27 × 1.5	32	40
19	13	20	22	27.5	29.5	31.5	±0.8	m30 × 1.5	36	42
22	11	15	18	31	33	35	±0.8	m30 × 1.5	36	45
25	9.5	15	18	35	37	39	±0.8	m36 × 2	41	45

### b型扣压式接头

产品规格	编织管工作压力mpa			胶管外径mm				d0	扳手尺寸s	扣压长度mm
------	------------	--	--	--------	--	--	--	----	-------	--------

	i	ii	iii	i	ii	iii	公差			
4.8	45	50	-	11.5	13	-	±0.6	4	14	28
6.3	37	45	50	13	14.5	15.5	±0.6	6	17	28
8	35	40	47	15.5	17	19	±0.6	8	19	32
10	26	35	40	17.5	19.5	21.5	±0.6	10/12	22	35
12.5	21	31	35	20	22	24	±0.8	14	27	38
16	14	25	28	24	26	28	±0.8	16	32	40
19	13	20	22	27.5	29.5	31.5	±0.8	18	36	42
22	11	15	18	31	33	35	±0.8	22	36	45
25	9.5	15	18	35	37	39	±0.8	18	41	45

注：胶管内径 10在定货时请注明b型接头10/10或12/10

c型扣压式接头

产品规格	编织管工作压力mpa			胶管外径mm				接头螺纹(d)	板手尺寸s	扣压长度m
	i	ii	iii	i	ii	iii	公差			
4.8	45	50	-	11.5	13	-	±0.6	m12 × 1.25	14	28
6.3	37	45	50	13	14.5	15.5	±0.6	m14 × 1.5	17	28
8	35	40	47	15.5	17	19	±0.6	m16 × 1.5	19	32
10	26	35	40	17.5	19.5	21.5	±0.6	m18 × 1.5	22	35
12.5	21	31	35	20	22	24	±0.8	m22 × 1.5	27	38
16	14	25	28	24	26	28	±0.8	m27 × 1.5	32	40
19	13	20	22	27.5	29.5	31.5	±0.8	m30 × 1.5	36	42
22	11	15	18	31	33	35	±0.8	m30 × 1.5	36	45
25	9.5	15	18	35	37	39	±0.8	m36 × 2	41	45

以上接头只包括abc三种型式如需其它型式用户可提供要求用图纸，协商制作

本产品的类型是直接头，材质是碳钢，厂家(产地)是宁津县盛亚软管有限公司，螺纹形式是英制、美制，耐压是63，安装形式是扣压式