

# 89200英国摆式仪EN14231地板防滑摩擦系数测试仪GBT14833

产品名称	89200英国摆式仪EN14231地板防滑摩擦系数测试仪GBT14833
公司名称	深圳市博纳德精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英国Munro 型号:89100/89200 产地:英国
公司地址	广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼
联系电话	15919860276 15919860276

## 产品详情

品牌：英国Munro

型号：89100/89200

产品详情：

便携式摆式摩擦系数测试仪是公认的市场佼佼者，它可将人们光滑的道路和地板出现紧急事故的危险降到小。

这种产品广泛被健康安全顾问公司，地板和瓷砖厂商，材料测试实验室，公路代表处，当地理事会，休闲场所，专家证人，建筑维修专家等的使用。

便携式防滑仪器产于英国，符合26个不同国际细节标准。我们会向购买这种产品的顾客提供由英国标准学会（BSI）颁布的独立证书.报价时请指出这个要求。

以下是便携式摆式摩擦系数测定仪的配件标准：

- 1.五个具有合格证的橡胶滑块。（请指明是否是4S（96））
- 2.橡胶滑块或者TRL(55)橡胶滑块是必须订购的
- 3.全套表面调节验证防滑材料（包括抛光摩擦纸、平板玻璃、P400纸和Pavigres 瓷砖）

4.聚碳酸酯样品架

5.电子支付工具

6.温度计

7.采水器

允许的灵活性，该仪器可购买或不买ABS的行李箱（有车轮的）。报价时请具体说明。

注意：如果这种便携式摆式摩擦系数测定仪没有购买行李箱，该产品会装在一个装满泡沫塑料的出口箱里。

使用原理：

便携式摆式摩擦系数测定仪是基于冲击强度的原理。在操作的过程中，摆锤会绕竖式轴旋转。摆锤的上端安装于具有特定硬度和弹性的橡胶滑块。当处于一个不平衡的位置，摆锤的上端会以恒速敲打表面抛光。被摆在敲打表面抛光的距离取决于表面抛光的摩擦阻力。抗滑值大约等于摩擦的100倍，直接从显然的刻标读取。