

# ASM825A美国静摩擦系数测试仪，美国标准地板瓷砖防滑测试仪，现货供应

产品名称	ASM825A美国静摩擦系数测试仪，美国标准地板瓷砖防滑测试仪，现货供应
公司名称	深圳市博纳德精密仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:美国ASM 型号:ASM825A 货期:现货
公司地址	广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼
联系电话	15919860276 15919860276

## 产品详情

此为进口产品，涉及汇率的变动，详细价格请联系客服。

### 一、产品简介:

为了监测地面安全,人们需要一种经过验证的摩擦磨损试验机来检测,以前就有很多类型和设计的防滑测定仪或者静摩擦系数测定仪,但是很多都比较笨重。美国进口静摩擦系数测试仪用于迅速的测试瓷砖石材等地面静摩擦系数值,以确定地面或人行道是否安全,对于评价地面防滑能力有很大帮助。它是一个被公认的测试传感器材料。

### 二、操作步骤:

操作前做好一切准备工作,并且清扫干净传感器后,轻轻平放测滑仪为正式测试做准备。在仪器的末端轴上连上尼龙丝线的链子。用两个手指拉动丝线,手的其余部分与钩子垂直,线必须撑直。用食指勾住线的环,卷曲食指拉动测滑仪,然后读出测滑仪显示的数据。然后按一下重置按钮2次,在4个垂直方向重复以上测试方式,直到抽样测到一个安全的数值可以记录。一个不正常的,或高,或低的数值都要被舍弃,然后重新测出另外一个数值。美国保险商实验所(UL)和美国产品材料试验学会共同采用0.50静摩擦系数或以上,均被公认是提供安全表面的标准。

三、注意事项:每次使用前和使用后,都经常清洁感应器,通过砂纸的打磨以及刷子的清扫(循环测试)以防止每次测量从测量表面带来的灰尘的累积。

### 四、配件介绍:数字式测滑仪手提箱

使用说明书

感应器，清扫的刷子安全日志

感应器垫子（3组）配件收纳盒

合成橡胶感应器（5组）校准链子

丝线链子胶水

十进制对照表

400#的砂纸

重量：3.35kg

建议使用9V的锂电池。

## 五、静摩擦测试仪ASM825A测试操作程序

[步骤一].将仪器装上三个感测器,已完成感测器脚垫的打磨及清洁,然后将仪器轻放在测试区域表面。

[步骤二].蓝色右边的按键选择测试表面状态:干燥(Dry)或潮湿(Wet)。

[步骤三].蓝色左边的按键( Test(+)/Calbrite )按一下,荧幕左边出现